

Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27






Wycieraczka aluminiowa szczotka guma 12 mm Beta gamma

Wysokość: 12 mm, Wymiar: za m2,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/polecane/wycieraczka-aluminiowa-beta-gamma-12mm-szczotka-guma-1085_33980.html#/wymiar-za_m2/wysokosc_wycieraczki-12_mm

Cena: **1 021,21 PLN** brutto

Nr referencyjny: 6588799

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Wysokość	Wymiar	cena brutto
12 mm	100x300 cm	2 531,65 PLN
12 mm	60x200 cm	1 172,25 PLN
12 mm	100x150 cm	1 398,82 PLN
12 mm	90x120 cm	2 305,08 PLN
12 mm	100x250 cm	2 154,04 PLN
12 mm	100x200 cm	1 776,43 PLN
12 mm	za m2	1 021,21 PLN
12 mm	100x100 cm	1 021,21 PLN
12 mm	85x120 cm	1 036,31 PLN
12 mm	120x300 cm	2 984,78 PLN
12 mm	90x90 cm	877,72 PLN

Informacje

Wuycieraczka z profili aluminiowych wersja tzw Szczotka guma **wysokośc 12** mm. Beta wkład gumowy Gamma-wkład szczotkowy.

Cechy produktu

Wysokość	12 mm
Zastosowanie	zewnętrzne + wewnętrzne
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Tak

Opis produktu

Wycieraczka do butów aluminiowa systemowa idealna do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu. Stworzona z naprzemiennych wkładów czyszczących winylowo-szczotkowych.
Konstrukcja ta, dzięki odporności na ścieranie winylu i funkcji szczotki, skutecznie zatrzymuje nawet najcięższe zanieczyszczenia.

Profile aluminiowe naturalne, wysokie na 12 mm, połączone nierdzewną linką stalową fi 3 mm i dystanserem pvc ułatwiają odprowadzanie wnoszonych zanieczyszczeń.
Dzięki stosowanymrozwiązaniom wycieraczka jest niezwykle trwała.

KOLORYSTYKA wycieraczki aluminiowej do wyboru:

- Beta wkład gumowy
- Czarny, szary, brązowy
- Gamma wkład szczotkowy
- Czarny, szary, brązowy, czerwony

MONTAŻ:
Możliwość osadzenia w ramie montażowej Możliwość położenia na posadzce, używając opcjonalnego progu najazdowego Możliwość osadzenia wraz z aluminiowym osadnikiem i systemem odpływowym

Waga:

Wycieraczka - 15,0 kg / mkw
Rama montażowa - 0,3 kg / mb (opcjonalnie)
Aluminiowy osadnik - 14,0 kg / mkw
(opcjonalnie)

Rozmiar:

Dostępność w dowolnym rozmiarze oraz kształcie