Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27













Wycieraczka aluminiowa ryps guma h 19 mm wkład tekstylny

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-alfa-beta-19mm-ryps-guma-1283.html

Cena: **929,88 PLN** brutto

Nr referencyjny: alfa beta

Stan: Nowy

Informacje

Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypsowym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta).Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejsza ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami.

Cechy produktu

Wysokość	21
Zastosowanie	zewnętrzne + wewnętrzne
Antypoślizgowa	Tak
Ognioodporność	Tak
Olejoodporna	Nie

Opis produktu

Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypsowym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta) Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejsza ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami. Wkład rypsowy dba o usuwanie niepożądanych zabrudzeń ciekłych (woda itp), wkład winylowy zapewnia wspomaganie pracy wkładu rypsowego, oraz usuwanie z obuwia wszelkich drobniejszych zanieczyszczeń (pyl uliczny, żwir, drobny piasek itp.). Zaprojektowana do budynków mieszkalnych, placówek o średnim natężeniu ruchu. Świetnie spełnia się w zatrzymywania drobnego, oraz grubszego rodzaju zanieczyszczeń.

Rolowana (zwijana), odporna wycieraczka wejściowa do instalacji bezpośredniej, z ramą montażową lub profilem najazdowym. Dopasowany wymiar wycieraczki (szerokość/długość). Dostępność wycieraczki w oparciu o wszystkie kształty geometryczne.

PECYFIKACJA

Wysokość całkowita:	ok. 21 mm
Masa całkowita:	ok. 14 kg
Rodzaj powierzchni czyszczącej:	zintegrowane z profilem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników pogodowych pasma rypsu oraz wkładu czyszczącego winylowego
Specyfikacja ruchu:	średnie natężenie ruchu
Rodzaj profilu nośnego:	odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z taśmą akustyczną eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kolami
Grubość profilu:	do 1.5 mm
Kolor profilu:	kolor naturalny aluminium /możliwość malowania proszkowego profili w/g palety kolorów „RAL”
Odstęp między profilami:	tulejka gumowa, od 4 do 8 mm

Łączenie:	linka ze stali nierdzewnej fi 3 mm
Wytrzymałość na ruch kołowy:	wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe
Drzwi obrotowe/automatyczne:	odstęp miedzy profilami 3 mm do drzwi obrotowych (opcjonalnie) zgodnie z **EN 16005**
Rekomendowana maksymalna szerokość wycieraczki jednoczęściowej:	3000 mm
Rekomendowana maksymalna długośćwycieraczki jednoczęściowej:	2500 mm

Informacje dodatkowe:

- produkt podlega utylizacji w sposób przyjazny środowisku, nadaje się do recyklingu
- możliwe jest czyszczenie specjalistycznymi urządzeniami czyszczącymi/czyszczenie manualne
- w razie konieczności, możliwość wymiany pasów rypsowych w siedzibie firmy Alumatex
- zapewniamy doradztwo budowlane

Akcesoria dodatkowe:

- rama montażowa Alumatex aluminium, wariant 3 lub 6 mm
- profil najazdowy Alumatex aluminium
- aluminiowy osadnik z odpływem Alumatex
- teownik aluminiowy
- panel reklamowy/informacyjny ze stali nierdzewnej / LASER LOGO
- panel reklamowy/informacyjny poszeżony ze stali nierdzewnej /LASER LOGO EXPAND (kształty prostokątne lub koliste)
- część zamienna wycieraczki, w postaci pasków rypsu

ROZMIARY

Dopasowany wymiar wycieraczki (szerokość/długość)
W uzupełnieniu do standardowej wielkości, produkujemy również wycieraczki na zamówienie
w oparciu o dowolne kształty geometryczne

PRZEZNACZENIE/CECHY

Strefa 2 i 3 – p**owierzchnie wewnętrzne i zadaszone powierzchnie zewnętrzne**

Zatrzymywanie nieczystości w postaci pyłu, grubego piasku/żwiru, popiołu, grysu smołowanego, drobnych kamieni, włokien tekstylnych i innych

Montaż

- możliwość osadzenia w ramce montażowej
- możliwość osadzenia wraz z aluminiowym systemem odpływowym
- możliwość położenia na posadzce używając dodatkowo progu najazdowego

WYMIARY PROFILU

- Wysokość 19 mm
- Szerokość 30 mm