



Wycieraczka aluminiowa ryps szczotka h 19 mm

link do produktu:

<https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-ryfel-szczotka-alumata-1284.html>

Cena: **1 089,29 PLN** brutto

Nr referencyjny: Alfa Gamma

Stan: Nowy

Informacje

Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypсовym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta).

Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami.

Cena za 1m²



Cechy produktu

Szerokość	od 20
Zastosowanie	zewnętrzne + wewnętrzne
Antypoślizgowa	Tak
Ognioodporność	Tak
Olejoodporna	Nie

Opis produktu

Alumata Alfa Gamma standard 19/30 mm szczotka / materiał

Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypсовym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta). Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami. Wkład rypсовy dba o usuwanie niepożądanych zabrudzeń ciekłych (woda itp), wkład winylowy zapewnia wspomaganie pracy wkładu rypсового, oraz usuwanie z obuwia wszelkich drobniejszych zanieczyszczeń (pył uliczny, żwir, drobny piasek itp.). Zaprojektowana do budynków mieszkalnych, placówek o średnim natężeniu ruchu. Świetnie spełnia się w zatrzymywaniu drobnego, oraz grubszego rodzaju zanieczyszczeń.

Rolowana (zwijana), odporna wycieraczka wejściowa do instalacji bezpośredniej, z ramą montażową lub profilem najazdowym. Dopasowany wymiar wycieraczki (szerokość/długość). Dostępność wycieraczki w oparciu o wszystkie kształty geometryczne.

SPECYFIKACJA:

Wysokość całkowita:	ok. 24 mm
Masa całkowita:	ok. 13 kg
Rodzaj powierzchni czyszczącej:	zintegrowane z profilem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników pogodowych pasma rypsu oraz wkładu czyszczącego szczotkowego
Specyfikacja ruchu:	średnie i duże natężenie ruchu
Rodzaj profilu nośnego:	odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z taśmą akustyczną eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kołami
Grubość profilu:	do 1.5 mm
Kolor profilu:	kolor naturalny aluminium /możliwość malowania proszkowego profili w/g palety kolorów „RAL”
Odstęp między profilami:	tulejka gumowa, od 4 do 8 mm
Łączenie:	linka ze stali nierdzewnej fi 3 mm
Wytrzymałość na ruch kołowy:	wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe

Drzwi obrotowe/automatyczne:	odstęp między profilami 3 mm do drzwi obrotowych (opcjonalnie) zgodnie z EN 16005
Rekomendowana maksymalna szerokość wycieraczki jednoczęściowej:	3000 mm
Rekomendowana maksymalna długość wycieraczki jednoczęściowej:	2500 mm

Informacje dodatkowe:

- produkt podlega utylizacji w sposób przyjazny środowisku, nadaje się do recyklingu
- możliwe jest czyszczenie specjalistycznymi urządzeniami czyszczącymi/czyszczenie manualne
- w razie konieczności, możliwość wymiany pasów rysowych w siedzibie firmy Alumatex
- zapewniamy doradztwo budowlane

Akcesoria dodatkowe:

- rama montażowa Alumatex aluminium, wariant 3 mm lub 6 mm
- rampa najazdowa Alumatex aluminium
- aluminiowy osadnik z odpływem Alumatex
- teownik aluminiowy
- panel reklamowy/informacyjny ze stali nierdzewnej / LASER LOGO
- panel reklamowy/informacyjny poszezony ze stali nierdzewnej /LASER LOGO EXPAND (kształt prostokątny lub kolisty)
- część zamienna wycieraczki, w postaci pasków rysu

Cena za 1m2