

Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27









Wykładzina gumowa nbr olejoodporna mata atest

Kolor: Czarny, Grubość: 3mm,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/wykladziny-gumowe-metro-3mm-1290_31222.html#/kolor-czarny/grubosc-3mm

Cena: **84,96 PLN** brutto

Nr referencyjny: H75S145nbr

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Grubość	cena brutto
Szary	3mm	102,56 PLN
Szary	4 mm	136,43 PLN
Szary	6 mm	209,27 PLN
Czarny	5 mm	143,33 PLN
Czarny	3mm	84,96 PLN
Czarny	6 mm	171,88 PLN
Czarny	4 mm	113,73 PLN

Informacje

Wykładzina gumowa Mmetro grubość 3 mm wzór pieniążka zwana także round button. Różne kolory. **Produkt Polski posiada badania. Guma NBR** – Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (ang.nitril butadien rubber), powszechnie nazywany **gumą** olejoodporną, jest chętnie stosowanym materiałem gumowym do wyrobu

Cechy produktu

Długość	m2
Szerokość	1450 mm
Wysokość	3 mm
Zastosowanie	zewnętrzne + wewnętrzne
Olejoodporna	Tak
Rolka	Tak

Opis produktu

Wykładziny maty gumowe NBR **Polskiej produkcji z atestem** mogą być stosowane do wykładania podłóg w pojazdach mechanicznych oraz w pomieszczeniach magazynowych, przemysłowych i handlowych.

Guma NBR – Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (ang.nitril butadien rubber), powszechnie nazywany **gumą** olejoodporną, jest chętnie stosowanym materiałem gumowym do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym oraz innych elementów w pompach (np. powłoka **NBR** pokrywa dyfuzory w pompach ...

Wykładzina może być wykładana w następujący sposób:
-rozłożona w stanie swobodnym - bez przyklejania
-przyklejona do podłoża z zastosowaniem klejów powszechnie używanych w budownictwie do przyklejania wykładzin gumowych.

Powierzchnia wykładziny METRO jest moletowana co nadaje jej właściwości przeciwpoślizgowei jednocześnie ułatwia utrzymanie czystości.

Wykładzina produkowana jest w szerokości 1450 mm i w **grubościach: 3 mm lub 4, 5, 6 mm.**

Wykładzina antyelektrostatyczna posiada świadectwo badania Nr 13/01 wykonane wg PN-92/E-05203
“Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu” (Politechnika Szczecińska).

Wykładzin nie należy stosować w warunkach, w których mogą być narażone na działanie promieni słonecznych i ozonu.

Cena dotyczy 1 m2 wykładziny.

Długość rolki standardowej która jest na magazynie wynosi 10 mb (czyli 14,5m2).
Inne długości na zamówienie okres oczekiwania do 18 dni.

Wyroby gumowe

Mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Główne ich zastosowanie to przemysł i produkcja uszczelek pracujących statycznie w stanie nierozciągniętym. Powierzchnie mogą być gładkie lub z odciskiem tkaniny. Płyty o gładkiej powierzchni pokryte są cienką warstwą talku zabezpieczającą przed sklejaniem się. Barwa płyt jest czarna.

1. Płyty gumowe SBR

Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia zwykłe. Mogą być stosowane w zakresie temperatur -30O do 70OC w obojętnych roztworach wodnych. Nie są odporne na promieniowanie słoneczne.

2. Płyty gumowe NBR

Płyty olejoodporne o dobrej odporności na oleje i stężenie cieplne oraz małej odporności na benzyny. Maksymalna temperatura pracy w oleju 70°C lub 100°C.

3. Płyty gumowe EPDM

Płyty o dużej odporności na starzenie cieplne, warunki atmosferyczne, dobrej odporności na ozon i kwasy nieorganiczne oraz słabej odporności na kwasy organiczne. Max. temp. pracy do 100°C, okresowo 120°C.

4. Płyty gumowe SBR/NR

Płyty do kontaktu z żywnością, posiadają atest PZH, przeznaczone do stosowania w przemyśle mleczarskim, piwowarskim, mięsnym, drobiarskim, rybnym oraz krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi w przemyśle owocowo-warzywnym oraz wytwórniach octu i musztardy, pod warunkiem zachowania zgodności produktów z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi jakości zdrowotnej żywności. Max. temp. pracy 70°C.