



## Płyta drogowa gumowa TTAM Alturnamat mata drogowa

Kolor: Czarny,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/plyta-drogowa-gumowa-ttam-alturamat-mata-drogowa-1307\\_31598.html#/kolor-czarny](https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/plyta-drogowa-gumowa-ttam-alturamat-mata-drogowa-1307_31598.html#/kolor-czarny)

Cena: **1 228,77 PLN** brutto

Nr referencyjny: TTMSAM01BL

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

| Kolor  | cena brutto  |
|--------|--------------|
| Czarny | 1 228,77 PLN |

### Informacje

Gumowe płyty drogowe modułowe Alturnamat 112x244 cm grubości 12.7 mm waga 39 kg 1szt



### Cechy produktu

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Długość           | 244                     |
| Szerokość         | 112                     |
| Wysokość          | 13 mm                   |
| Zastosowanie      | zewnątrzne + wewnętrzne |
| Antypoślizgowa    | Tak                     |
| Antystatyczna esd | Nie                     |
| Ażurowa           | Nie                     |
| Ognioodporność    | Tak                     |
| Ruch kołowy       | Tak                     |
| Obciążenia        | Duże                    |
| Spawanie          | Tak                     |
| Mrozoodporne      | Tak                     |
| Modułowa          | Tak                     |
| Rolka             | Nie                     |
| Kształt           | prostokątny             |

### Opis produktu

Mata droga gumowa budowlana modułowa model Alturnamat to mata o wysokiej nośności, która charakteryzuje się agresywną powierzchnią bieżnika z diamentową płytką i dużą ładownością

Idealny do użytku w miękkich lub wrażliwych warunkach gruntowych w przemyśle budowlanym, inżynierii lądowej, inżynierii lądowej i przemyśle imprez.

Te wytrzymałe maty są wykonane z polietylenu o grubości 12,7 cm, dzięki czemu są praktycznie niezniszczalne.

AlturnaMat® może wytrzymać obciążenie do 120 ton, a jego elastyczna konstrukcja oznacza, że te maty będą podążać za konturami terenu, zapewniając wysoce skuteczne rozwiązanie dostępu w przypadku falistych lub spadzistych warunków gruntowych.

Ważący zaledwie 39 kg AlturnaMat może być łatwo wdrożony i wyposażony w manewrowanie bez specjalistycznego sprzętu z dodatkową opcjonalną wygodą strategicznie rozmieszczonych otworów na ręce.

Mata gumowa droga modułowa AlturnaMat można łączyć ze sobą za pomocą naszych łączników Turn-A-Links, aby utworzyć bezpieczną ścieżkę lub podkładkę roboczą.

**Specyfikacja produktu:**

W 100% z recyklingu polietylenu o wysokiej gęstości

Diamantowa powierzchnia bieżnika zapewnia imponującą przyczepność

Opcjonalnie dostępne otwory na ręce ułatwiają manewrowanie

**Nośność do 120 ton \***

Trudne dwu- lub czterostronne złącza uretanowe

Punkty złącza w każdym rogu maty

Formuje się na nierówne lub pofałdowane warunki gruntowe dzięki swojej elastycznej konstrukcji

Niskoprofilowa powierzchnia VeraTread® na rewersie lub gładka

Waga: 39 kg

Grubość: 12,7 mm

\* Nośność jest uzależniona od warunków gruntowych. Wymiarowanie zależy od wariacji produkcyjnej +/- 5%.