Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27









Płyta drogowa TTTM Trakmat

Kolor: Czarny,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/plyta-drogowa-tttm-trakmat-1309_31601.html#/kolor-czarny

Cena: **1 281,66 PLN** brutto

Nr referencyjny: TTMSTM01BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	cena brutto
Czarny	1 281,66 PLN

Cechy produktu

Długość	244 cm
Szerokość	112 cm
Wysokość	12.7 mm
Waga	35 kg
Zastosowanie	zewnętrzne + wewnętrzne
Górna warstwa	100% z recyklingu polietylen wysokiej gęstości
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Tak
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Tak
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Płyta drogowa gumowa RakMat ma nośność do 90 ton. Został zaprojektowany, aby umożliwić dużym pojazdom łatwą przechodzenie przez trawę, chodniki, podjazdy i więcej bez powodowania uszkodzeń.

Płyta mata drogowa TrakMat zapobiega utknięciu pojazdów w błotnistych, mokrych i niestabilnych warunkach gruntowych i jest idealny do zastosowania w budownictwie, ogrodnictwie, zakładach użyteczności publicznej, wydarzeniach i przemyśle rozrywkowym.

Płyta gumowa TrakMat ma elastyczną konstrukcję, dzięki której maty mogą się zarysować wzdłuż falistych lub spadzistych gruntów, zapobiegając koleinowaniu lub uszkodzeniu darni.

Płyta TrakMat® posiada wyjątkową powierzchnię bieżnika cylindra, aby poprawić przyczepność i ruch do przodu pojazdów, z punktami złącza w każdym rogu, możemy zapewnić dwa lub czterokierunkowe wytrzymałe złącza uretanowe i u-tyczki, które zapobiegają przesuwaniu mat, tworząc mocna torowisko lub platforma robocza.

Mata drogowa może być łatwo wdrożona przez dwuosobowy zespół dzięki lekkiej konstrukcji ważącej zaledwie 35 kg. TrakMat® posiada również 2 otwory na ręce wzdłuż każdej dłuższej krawędzi, aby zapewnić łatwość obsługi.

Specyfikacja produktu:
W 100% z recyklingu polietylen wysokiej gęstości
Powierzchnia bieżnika cylindra Power zapewnia imponującą przyczepność
Otwory ręczne dla łatwej manewrowania
Man deployable
Punkty połączenia w każdym rogu maty
Kształtuje różne warunki gruntu i elastyczność
Waga: 35 kg
Wymiary: 113 cm x 243 cm
Grubość: 12,7 mm
Aplikacje:
Inżynieria lądowa
Budowa
Transmisja
Konserwacja inf