
**Supermaty maty**

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27







# Mata gumowa szeroki ryfel 6 mm Rib n Roll ryflowana prążek

**Kolor: Czarny, Wymiar: 120 cm x mb,**

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-gumowa-szeroki-ryfel-rib-n-roll-6-mm-1318_31623.html#/kolor-czarny/wymiar-120_cm_x_mb

Cena: **205,41 PLN** brutto

Nr referencyjny: 753C0048BL

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

| Kolor | Wymiar | cena brutto |
|---|---|---|
| Czarny | 120 cm x mb | 205,41 PLN |
| Czarny | 120 cm x 10 m | 1 646,97 PLN |

### Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Szerokość | 120 cm |
| Wysokość | 6 mm |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Amortyzacja | Tak |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Ażurowa | Nie |
| Ognioodporność | Nie |
| Ruch kołowy | Tak |
| Spawanie | Nie |
| Redukcja zmęczenia | Nie |
| Mrozoodporne | Nie |
| Rolka | Tak |

### Opis produktu

**Mata gumowa szeroki ryfel prążek** grubość 6 mm ryflowana wykładzina gumowa czarna model Rib n roll broad rib  idalna na blat i podesty.  Użyj tej żebrowanej **maty gumowej** 6mm Rib n' Roll, aby chronić swoją podłogę przed zadrapaniami i otarciami. Ta wysokiej jakości **mata gumowa** składa się w 100% z czystych kauczuków naturalnych, które są przetwarzane przez state-of-the-art techniki kalandrowania. To pomaga w zwiększaniu jego elastyczność, dokładność wymiarowa, stabilność i trwałość. Jest bardzo elastyczna, dzięki czemu jest odporna na rozdarcia i pęknięcia. Ochrona powierzchni podłogi może być osiągnięty przy użyciu mat z gum z materiału SBR, jak ten. Ponadto, jest to termoplastyczna odpowiedź pozwala mu tolerować bardzo niskie temperatury, nawet poniżej punktu zamarzania. Może być łatwo zainstalowany na każdym rodzaju powierzchni podłogowej

## Opis produktu mata ryflowana 6 mm szeroki ryfel:

- **Maty gumowe ryflowane szeroki ryfel** o doskonałej odporności na zużycie i rozdarcie. Wykorzystywane jako wykładziny podłogowe, półki i we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach. Może być również stosowany jako wkład do dowolnego miejsca, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach, samochodach lub ciężarówkach.
- Obszary suche środowiska
- Grupa Mata ergonomiczna, przeciwzmęczeniowa i zabezpieczająca

## Dane techniczne:

- **Grubość: 6 mm**
- **Materiał: guma SBR**
- Właściwości specjalne Nie zawiera DOP, DMF, substancji zubożających warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich
- Zalecane zastosowanie Do umieszczania na liniach montażowych ESD, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, indywidualnych stanowiskach pracy.
- Powierzchnia Szerokie żebro
- Krawędzie Bez granic
- Intensywność użytkowania Lekki
- Instalacja i użytkowanie
- Opis niestandardowy Dostępne w kolorze czarnym.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Zamiataj regularnie lub mopem na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na mokro łagodnym mydłem / detergentem.
- Czyszczenie Uwagi Wytrzeć do czysta.
- Specyfikacja techniczna
- Specyfikacje materiałowe Guma SBR
- Kalandrowanie procesowe
- Waga kg / m2 8
- Zakres temperatur - 40 ° C do + 120 ° C

### Testy które przeszła mata i ma badania na:

- Odporność na ścieranie 1000 Utrata masy 0,2% przy 5000 cykli
- Wydłużenie 250%
- Twardość 60 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z zasięgiem (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).
- Współczynnik tarcia 0,73
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchni dopuszczona
- Wytrzymałość na rozdarcie 3,5 Mpa