



Mata De Flex Nitrile FR antypoślizgowa nitrylowa przeciwzmęczeniowa

Kolor: Czarny, Wymiar: 45x45 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-de-flex-nitrile-fr-przemyslowa-przeciwzmeczeniowa-1325_31703.html#/kolor-czarny/wymiar-45x45_cm

Cena: **155,00 zł** brutto

Nr referencyjny: 575S1818BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	45x45 cm	155,00 zł



Cechy produktu

Długość	45 cm
Szerokość	45 cm
Wysokość	19 mm
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ażurowa	Nie
Ogniodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Tak
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Tak
Rolka	Nie
Kształt	kwadrat

Opis produktu

575 De-Flex Nitrile FR to wyjątkowo wygodna mata przeciwmęczeniowa z popularną płytką diamentową, którą można łatwo zamontować w celu pokrycia dużych powierzchni lub pojedynczych mat stacji roboczych.

Trwałość i sprężystość gumy tworzą energetyzujący efekt odbicia lub "ugięcia", który stymuluje automatyczne kontrole równowagi w celu poprawy postawy i stałych mikro ruchów w celu utrzymania przepływu krwi.

Platforma o grubości 19 mm podnosi i izoluje pracownika z twardego gruntu, a kuliste kopuły pod spodem umożliwiają zginanie i "zginanie" maty przy każdym ruchu.

Popularna powierzchnia płytki diamentowej zapewnia przyczepność, a jednocześnie umożliwia łatwe skręty, zapewniając swobodę ruchów na dynamicznych stanowiskach pracy. Rozszerzony system ramp zapobiega potknięciom i umożliwia dostęp do wózka dzięki inteligentnym rozwiązaniom do ukosowania naroży wewnętrznych i zewnętrznych.

Te modułowe, gumowe płytki o wymiarach 45 cm x 45 cm zostały zaprojektowane z uniwersalnym systemem podwójnego blokowania ze wszystkich stron, aby zapewnić wyjątkowo mocne, ale płynne połączenie dla szybkiej instalacji.

Po prostu ułóż i zsuń te poręczne płytki razem, aby złożyć poszczególne maty, podłogi od ściany do ściany lub wyspy w dowolnym kierunku lub kształcie.

Cechy produktu

- Wzór wybruszeń na macie: podobna do Tarcza diamentowa
- Grubość maty dla spawaczy: 19 mm
- Podwójny blokowy system modułowy zapewniający płynne połączenie
- 45 cm x 45 cm
- **100% kauczuk nitrylowy**
- Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1
- Olejoodporny
- Heavy Duty
- Wykonany w 100% z mieszanki kauczuku nitrylowego odpornego na większość olejów przemysłowych i chemikaliów. Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 testowana zgodnie z EN 13501-1.
- Dostępne w gamie mieszanek gumowych do zastosowań ogólnych, odporności na oleje przemysłowe, rozpraszania statycznego ESD i zastosowań ognioodpornych.
- Dostępny również z Grip Step® II dla ekstremalnie śliskich obszarów.
- Wykonany z wytrzymałej mieszanki 100% kauczuku nitrylowego
- **Całkowita grubość maty De flex: 19 mm**
- Waga: 3,3 kg / matę

Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 testowana zgodnie z EN 13501-1

- Odporny na większość olejów przemysłowych i odpowiedni do spawania
- Odporność na poślizg R10 zgodnie z DIN 51130
- Dołączane, ścięte krawędzie zapobiegają potknięciu się i pozwalają na narożniki wewnętrzne i zewnętrzne