Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27





Płyn do czyszczenia mat esd antyelektrostatycznych 750 ml

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-akcesoria/plyn-do-czyszczenia-mat-esd-antyelektrostatycznych-1000-ml-1328.html

Cena: **102,05 PLN** brutto

Nr referencyjny: 057SMC0100

Stan: Nowy

Informacje

płyn środek do czyszczenia mycia mat 750ml esd - wyposażenie antystatyczne

Cechy produktu

Waga	750 ml
Zastosowanie	Wewnątrz
Antystatyczna esd	Tak

Opis produktu

Płyn środek czyszczący zalecany jest do stelażowych maty stołowych i podłogowych.
Jego nieścierna formuła nie pozostawia błony i została zaprojektowana w celu zwiększenia statycznych właściwości rozpraszających bezpiecznych powierzchni ESD.
Skutecznie usuwa pozostałości topnika, olej, ślady palców i brud.
Wygodny spray do spryskiwaczy butelek o pojemności 750 ml.

Środek czyszczący do maty antystatycznej 0662641756946 ean
Środek czyszczący do przewodzących lub rozpraszających mat stołowych, w 1 litrowej butelce lub 20 litrowym pojemniku uzupełniającym
Nr specyfikacji:
Karta Charakterystyki 32-600-0001/0020 VE 12/04
Napisane na: 01/12/2004
Zaktualizowano: 01.06.2012
IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Nazwa produktu:
Środek czyszczący do maty antystatycznej
Zastosowanie produktu:
Oczyść powierzchnie przewodzące lub rozpraszające
Numer części przedmiotu:
32-600-0001 na 1 litrową butelkę
32-600-0020 dla 20-litrowego pojemnika zapasowego
W nagłych wypadkach chemicznych:
INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Chemiczny

- **Numer CAS Procent**
- Dejonizowana woda 7732-18-5 93 - 98%
- Izopropanol 67-63-0 < 1%
- Etylenodiaminotetraoctan tetrasodu 13235-36-4 < 1%
- Wodorotlenek sodu 1310-73-2< 1%
- Etylobis(hydroksyetylo)łój alkil, etoksylowany, siarczany Et68071-95-4< 1%
- Kwas benzenosulfonowy, pochodne C-10-16 alkilowe, sole wapnia 68584-23-6 < 1%
- Etanol, 2,2'-iminobis- 111-42-2 < 1%

- Alkohole, C10-14, etoksylowane 66455-15-0 < 1%

IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA

- Podrażnia oczy i skórę
- Xi – drażniący
- R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę

PIERWSZA POMOC
Inhalacja:
Wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest trudne, skontaktuj się z lekarzem
Uwaga
Kontakt ze skórą:
Umyć mydłem i wodą. Uzyskaj pomoc medyczną, jeśli
podrażnienie utrzymuje się.
Kontakt wzrokowy:
Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Uzyskaj opiekę medyczną
uwaga, jeśli podrażnienie nie ustępuje
Przyjmowanie pokarmu:
W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów
Poszukaj pomocy medycznej
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- Szczególne niebezpieczeństwo:
- Ten materiał nie jest łatwopalny.
- Temperatura zapłonu i metoda:
- Brak, ASTM D-56 (znacznik CC)
- Granice palności:
- DGW: nie dotyczy
- UEL: nie dotyczy
- Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
- Środki gaśnicze:
- Woda, piana, sucha chemia i dwutlenek węgla
- Sprzęt gaśniczy:
- Jak w przypadku każdego pożaru, noś niezależne oddychanie
- aparat
- Zapotrzebowanie na ciśnienie
- (MSHA/NIOSH
- zatwierdzone lub równoważne) oraz pełny sprzęt ochronny.
- Niebezpieczne produkty spalania:
- Dym, opary i tlenki węgla
- Niebezpieczne produkty rozkładu:
- Nie oczekiwano

ŚRODKI PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA
Rozlanie gruntu:

- Wchłonąć płyn i wyszorować obszar detergentem i wodą.

Wyciek wody:

- Unikaj spływania do kanałów burzowych i rowów prowadzących do dróg wodnych.

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE
Obsługiwanie:
Dokładnie umyć po użyciu. Używaj tylko w dobrze wentylowanym
obszar. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności dotyczących karty charakterystyki/etykiety, nawet po tym, jak pojemnik jest
opróżnione, ponieważ mogą zawierać pozostałości produktu. Przechowuj w
chłodne, suche miejsce.
Temperatury przechowywania: Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu i chronić formę
światło słoneczne.
Ciśnienie przechowywania:
Przechowywać w lokalnym ciśnieniu atmosferycznym.
Ogólny:
Przestrzegaj dobrych praktyk porządkowych. Śledź wszystkie arkusze MSD
i ostrzeżenia na etykietach nawet po opróżnieniu pojemnika.
KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONA OSOBISTA
Respirator:
Respirator oczyszczający powietrze zatwierdzony przez NIOSH/MSHA z organicznym
nabój parowy lub kanister mogą być dopuszczalne pod pewnymi
okoliczności, w których oczekuje się, że stężenia w powietrzu będą
przekroczyć limity ekspozycji. Ochrona zapewniana przez oczyszczanie powietrza
maski oddechowe są ograniczone. Użyj dostarczonego powietrza o nadciśnieniu
respirator, jeśli istnieje możliwość niekontrolowanego uwolnienia,
poziomy narażenia nie są znane, ani żadne inne okoliczności
tam, gdzie maski oczyszczające powietrze mogą nie zapewniać odpowiedniego
ochrona.
Ochrona rąk:
Zalecane rękawice: Solvex, Neoprene, Viton, Butyle, Buna,
naturalny lateks są dopuszczalne.
Ochrona oczu:
W normalnych warunkach nosić okulary ochronne. Gdzie jest

rozsądne prawdopodobieństwo kontaktu z cieczą, nosić bryzgoszczelną
okulary ochronne
Inne zalecenia: Prysznic awaryjny i urządzenie do przemywania oczu powinny znajdować się w pobliżu
bliskość.
Wentylacja:
Brak szczególnych wymagań dotyczących wentylacji

FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd, kolor, zapach:
Płynny, lekko niebieski o przyjemnym mydlanym zapachu
pH:
8 - 11
Temperatura wrzenia (°C) :
Aplikacja. 100

Punkt zapłonu:
Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:
Nie dotyczy
Ciśnienie pary (hPa):
<16 do 55°C
Rozpuszczalność w wodzie:
100
Gęstość w wodzie (woda = 1):
Aplikacja. 1
Gęstość pary (powietrze = 1):
Nie dotyczy
% substancji lotnych:
Aplikacja. 6%
Szybkość parowania:
Aplikacja. 1
Lepkość (mPa.S):
< 100

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:
Stabilny. Polimeryzacja nie nastąpi.
Materiał niezgodny:
Może się rozkładać po podgrzaniu
Niebezpieczny rozkład:
Wymuszone spalanie daje węgiel i silikon
tlenki

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wyniki przeprowadzonego badania toksyczności składników:
EFEKT NA OCZY: Mieszanina jest umiarkowanie drażniąca dla oczu
EFEKT SKÓRNY: Powoduje podrażnienie skóry
Ludzkie doświadczenie:
OSHA / NTP / DHHS - ten produkt zawiera pozostałości etylenu
tlenek, który jest znanym czynnikiem rakotwórczym wymienionym w 11 raporcie z
substancje rakotwórcze (RoC) i lista czynników rakotwórczych NIOSH. Tlenek etylenu to
NTP i IARC wymienione jako rakotwórcze.

INFORMACJA EKOLOGICZNA

Alkohol izopropylowy ma wysokie biochemiczne zapotrzebowanie na tlen i może powodować tlen
zubożenie w systemach wodnych, niski potencjał wpływu na organizmy wodne, niski potencjał do
wpływają na metabolizm drobnoustrojów z wtórnego przetwarzania odpadów, niski potencjał wpływu na
kiełkowanie niektórych roślin, wysoki potencjał do biodegradacji (niska trwałość) z
nieprzystosowane mikroorganizmy z osadu czynnego.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metoda jednorazowa:
Utylizować zgodnie z wymogami władz lokalnych

INFORMAJE O TRANSPORCIE

Numer ONZ: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu kolejowego: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu morskiego: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu lotniczego: Niesklasyfikowane
US DOT Informacje: mPrawidłowa nazwa przewozowa
Materiał nieszkodliwy!
Klasa zagrożenia: nie dotyczy
IATA: Prawidłowa nazwa przewozowa
Materiał nieszkodliwy!
Klasa zagrożenia: nie dotyczy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW:

Przepisy federalne Stanów Zjednoczonych
Ta karta MSDS jest zgodna z regułą komunikacji OSHA, 29 CFR 1910.1200
CERCLA / Superfund, 40 CFR 117.302: Pozostały tlenek etylenu, RQ=10
Etery glikolu, RQ=1
Ustawa o superfunduszu i ponownej autoryzacji SARA z 1986 r. Tytuł III sekcje 302 311 312 i 313:
* Sekcja 302 — Wyjątkowo niebezpieczne substancje (40 CFR 355): Żadna z substancji chemicznych nie jest
sekcja 302 zagrożeń
* Sekcja 311/312 - Wymagania MSDS (40 CFR 370): Według naszej oceny zagrożeń, to
produkt nie jest niebezpieczny

* Sekcja 313 - Lista toksycznych chemikaliów (40 CFC 372): Ten produkt nie zawiera
chemikalia (na poziomie 1% lub wyższym) znajdujące się na 313 liście toksycznych chemikaliów.
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA): Wszystkie substancje znajdują się na liście TSCA
Ustawa o ochronie i odzyskiwaniu zasobów (RCRA 40 CFR 261) podczęść Cand D
Federalna ustawa o kontroli zanieczyszczenia wody, 40 CFR 401.15 (dawniej sekcja 307) 40 CFR 116:
Ten produkt nie zawiera wymienionych chemikaliów.
Przepisy stanowe: California propozycja 65: ten produkt zawiera składnik resztkowy
(tlenek etylenu, nr CAS 75-21-8) znany w stanie Kalifornia jako powodujący raka

---

Przepisy międzynarodowe
Kanada WHMIS: Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożenia
CPR i MSDS zawierają wszystkie informacje wymagane przez CPR
Numery EINECS w Europie
Dejonizowana woda:
231-791-2
Alkohol izopropylowy:
200-661-7
Wodorotlenek sodu:
215-185-5
Kwas benzenosulfonowy, C10-16-alkil
pochodne, sole wapnia:
271-529-44
Etanol, 2,2'-iminobis-:
203-868-0
Odniesienia do przepisów brytyjskich:
Przepisy dotyczące chemikaliów (informacje o zagrożeniach i opakowania)
1993
Dyrektywy UE
Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548
Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 88/379
System szczegółowych informacji dotyczących niebezpiecznych
preparaty 91/155
Akty ustawowe :
Chemikalia (informacje o zagrożeniach i opakowania)
Przepisy prawne
kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia
Zatwierdzony kodeks postępowania:
Klasyfikacja i oznakowanie substancji oraz
Preparaty niebezpieczne dla dostaw
Wskazówki :
Limity narażenia zawodowego EH40. Wprowadzenie do języka lokalnego
Wentylacja wyciągowa HS(G)37. CHIP dla każdego
HSG(108).
Najlepiej jak potrafimy, niniejsza karta charakterystyki została napisana zgodnie z dyrektywą REACH
EC1907/2006 Załącznik II wymagania. Ten produkt nie podlega ograniczeniom REACH. To
nie zawiera żadnych kandydatów na SvHC.

INNE INFORMACJE

Oznaczenie zagrożenia:
Xi Drażniący
Zawiera:
Wodorotlenek potasu
Etykieta produktu Zwrot ryzyka:
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę
Środki ostrożności:
Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikaj kontaktu ze skórą
i oczy. Rękawice i ochrona oczu Zalecane. Oko
kontakt: natychmiast zmyć wodą z mydłem.
Klasyfikacja zagrożeń NFPA:
(1) Ogień (1) Zdrowie
(0) Reaktywność

---

*Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednak ani
NOTRAX ani żaden z jego podmiotów zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Ostateczne określenie przydatności dowolnego materiału jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Wszystkie materiały mogą stanowić nieznane zagrożenia i powinny być: używane z ostrożnością. Chociaż niektóre zagrożenia są opisane w niniejszym dokumencie, nie możemy zagwarantować, że te są jedynymi zagrożeniami, które istnieją.*