



Płyn do czyszczenia mat esd antyelektrostatycznych 750 ml

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-akcesoria/plyn-do-czyszczenia-mat-esd-antyelektrostatycznych-1000-ml-1328_31710.html#

Cena: **0,00 PLN** brutto

Nr referencyjny: 057SMC0100

Stan: Nowy

Informacje

płyn środek do czyszczenia mycia mat 750ml esd - wyposażenie antystatyczne

Cechy produktu

Waga	750 ml
Zastosowanie	Wewnętrz
Antystatyczna esd	Tak

Opis produktu

Płyn środek czyszczący zalecany jest do stelażowych maty stołowych i podłogowych.

Jego nieścierna formuła nie pozostawia błony i została zaprojektowana w celu zwiększenia statycznych właściwości rozpraszających bezpiecznych powierzchni ESD.

Skutecznie usuwa pozostałości topnika, olej, ślady palców i brud.

Wygodny spray do spryskiwaczy butelek o pojemności 750 ml.

Środek czyszczący do maty antystatycznej 0662641756946 ean

Środek czyszczący do przewodzących lub rozpraszających mat stołowych, w 1 litrowej butelce lub 20 litrowym pojemniku uzupełniającym

Nr specyfikacji:

Karta Charakterystyki 32-600-0001/0020 VE 12/04

Napisane na: 01/12/2004

Zaktualizowano: 01.06.2012

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu:

Środek czyszczący do maty antystatycznej

Zastosowanie produktu:

Oczyść powierzchnie przewodzące lub rozpraszające

Numer części przedmiotu:

32-600-0001 na 1 litrową butelkę

32-600-0020 dla 20-litrowego pojemnika zapasowego

W nagłych wypadkach chemicznych:

INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Chemiczny

- o Numer CAS Procent
- o Dejonizowana woda 7732-18-5 93 - 98%
- o Izopropanol 67-63-0 < 1%
- o Etylenodiaminotetraoctan tetrasodu 13235-36-4 < 1%
- o Wodorotlenek sodu 1310-73-2 < 1%
- o Etylobis(hydroksyetylo)ój alkil, etoksylogowany, siarczany Et68071-95-4 < 1%
- o Kwas benzenosulfonowy, pochodne C-10-16 alkilowe, sole wapnia 68584-23-6 < 1%
- o Etanol, 2,2'-iminobis- 111-42-2 < 1%

- o Alkohole, C10-14, etoksyloowane 66455-15-0 < 1%

IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA

- o Podrażnia oczy i skórę
- o Xi – drażniący
- o R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę

Strona 2

PIERWSZA POMOC

Inhalacja:

Wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest trudne, skontaktuj się z lekarzem

Uwaga

Kontakt ze skórą:

Umyć mydłem i wodą. Uzyskaj pomoc medyczną, jeśli

podrażnienie utrzymuje się.

Kontakt wzrokowy:

Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Uzyskaj opiekę medyczną

uwaga, jeśli podrażnienie nie ustępuje

Przyjmowanie pokarmu:

W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów

Poszukaj pomocy medycznej

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- o Szczególne niebezpieczeństwo:
- o Ten materiał nie jest łatwopalny.
- o Temperatura zapłonu i metoda:
- o Brak, ASTM D-56 (znacznik CC)
- o Granice palności:
- o DGW: nie dotyczy
- o UEL: nie dotyczy
- o Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
- o Środki gaśnicze:
- o Woda, piana, sucha chemia i dwutlenek węgla
- o Sprzęt gaśniczy:
- o Jak w przypadku każdego pożaru, noś niezależne oddychanie
- o aparat
- o Zapotrzebowanie na ciśnienie
- o (MSHA/NIOSH
- o zatwierdzone lub równoważne) oraz pełny sprzęt ochronny.
- o Niebezpieczne produkty spalania:
- o Dym, opary i tlenki węgla
- o Niebezpieczne produkty rozkładu:
- o Nie oczekiwano

ŚRODKI PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

Rozlanie gruntu:

- o Wchłonać płyn i wyszorować obszar detergentem i wodą.

Wyciek wody:

- o Unikaj spływania do kanałów burzowych i rowów prowadzących do dróg wodnych.

Strona 3

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

Obsługiwanie:

Dokładnie umyć po użyciu. Używaj tylko w dobrze wentylowanym

obszar. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności dotyczących karty charakterystyki/etykiety, nawet po tym, jak pojemnik jest

opróżniony, ponieważ mogą zawierać pozostałości produktu. Przechowuj w

chłodne, suche miejsce.

Temperatury przechowywania: Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu i chronić formę

światło słoneczne.

Ciśnienie przechowywania:

Przechowywać w lokalnym ciśnieniu atmosferycznym.

Ogólny:

Przestrzegaj dobrych praktyk porządkowych. Śledź wszystkie arkusze MSD

i ostrzeżenia na etykietach nawet po opróżnieniu pojemnika.

KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONA OSOBISTA

Respirator:

Respirator oczyszczający powietrze zatwierdzony przez NIOSH/MSHA z organicznym

nabój parowy lub kanister mogą być dopuszczalne pod pewnymi

okoliczności, w których oczekuje się, że stężenia w powietrzu będą

przekroczyć limity ekspozycji. Ochrona zapewniana przez oczyszczanie powietrza

maski oddechowe są ograniczone. Użyj dostarczonego powietrza o nadciśnieniu

respirator, jeśli istnieje możliwość niekontrolowanego uwolnienia,

poziomy narażenia nie są znane, ani żadne inne okoliczności

tam, gdzie maski oczyszczające powietrze mogą nie zapewniać odpowiedniego

ochrona.

Ochrona rąk:

Zalecane rękawice: Solvex, Neoprene, Viton, Butyle, Buna,

naturalny lateks są dopuszczalne.

Ochrona oczu:

W normalnych warunkach nosić okulary ochronne. Gdzie jest

rozsądne prawdopodobieństwo kontaktu z cieczą, nosić bryzgoszczelną okulary ochronne
Inne zalecenia: Prysznic awaryjny i urządzenie do przemywania oczu powinny znajdować się w pobliżu bliskość.
Wentylacja:
Brak szczególnych wymagań dotyczących wentylacji
FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI
Wygląd, kolor, zapach:
Płynny, lekko niebieski o przyjemnym mydlanym zapachu
pH:
8 - 11
Temperatura wrzenia (°C) :
Aplikacja. 100

Punkt zapłonu:
Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:
Nie dotyczy
Ciśnienie pary (hPa):
<16 do 55°C
Rozpuszczalność w wodzie:
100
Gęstość w wodzie (woda = 1):
Aplikacja. 1
Gęstość pary (powietrze = 1):
Nie dotyczy
% substancji lotnych:
Aplikacja. 6%
Szybkość parowania:
Aplikacja. 1
Lepkość (mPa.S):
< 100
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
Stabilny. Polimeryzacja nie nastąpi.
Materiał niezgodny:
Może się rozkładać po podgrzaniu
Niebezpieczny rozkład:
Wymuszone spalanie daje węgiel i silikon tlenki

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Wyniki przeprowadzonego badania toksyczności składników:
EFEKT NA OCZY: Mieszanina jest umiarkowanie drażniąca dla oczu
EFEKT SKÓRNY: Powoduje podrażnienie skóry
Ludzkie doświadczenie:
OSHA / NTP / DHHS - ten produkt zawiera pozostałości etylenu tlenek, który jest znanym czynnikiem rakotwórczym wymienionym w 11 raporcie z substancje rakotwórcze (RoC) i lista czynników rakotwórczych NIOSH. Tlenek etylenu to NTP i IARC wymienione jako rakotwórcze.

INFORMACJA EKOLOGICZNA
Alkohol izopropylowy ma wysokie biochemiczne zapotrzebowanie na tlen i może powodować tlen zubożenie w systemach wodnych, niski potencjał wpływu na organizmy wodne, niski potencjał do wpływają na metabolizm drobnoustrojów z wtórnego przetwarzania odpadów, niski potencjał wpływu na kiełkowanie niektórych roślin, wysoki potencjał do biodegradacji (niska trwałość) z nieprzystosowane mikroorganizmy z osadu czynnego.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Metoda jednorazowa:
Utylizować zgodnie z wymogami władz lokalnych
INFORMACJE O TRANSPORCIE
Numer ONZ: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu kolejowego: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu morskiego: Niesklasyfikowane
Uwagi dotyczące transportu lotniczego: Niesklasyfikowane
US DOT Informacje: mPrawidłowa nazwa przewozowa
Materiał nieszkodliwy!
Klasa zagrożenia: nie dotyczy
IATA: Prawidłowa nazwa przewozowa
Materiał nieszkodliwy!
Klasa zagrożenia: nie dotyczy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW:
Przepisy federalne Stanów Zjednoczonych
Ta karta MSDS jest zgodna z regułą komunikacji OSHA, 29 CFR 1910.1200
CERCLA / Superfund, 40 CFR 117.302: Pozostały tlenek etylenu, RQ=10
Etery glikolu, RQ=1
Ustawa o superfunduszu i ponownej autoryzacji SARA z 1986 r. Tytuł III sekcje 302 311 312 i 313:
* Sekcja 302 — Wyjątkowo niebezpieczne substancje (40 CFR 355): Żadna z substancji chemicznych nie jest sekcja 302 zagrożen
* Sekcja 311/312 - Wymagania MSDS (40 CFR 370): Według naszej oceny zagrożeń, to produkt nie jest niebezpieczny

* Sekcja 313 - Lista toksycznych chemikaliów (40 CFC 372): Ten produkt nie zawiera chemikalia (na poziomie 1% lub wyższym) znajdujące się na 313 liście toksycznych chemikaliów.
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA): Wszystkie substancje znajdują się na liście TSCA
Ustawa o ochronie i odzyskiwaniu zasobów (RCRA 40 CFR 261) podczęść Cand D
Federalna ustawa o kontroli zanieczyszczenia wody, 40 CFR 401.15 (dawniej sekcja 307) 40 CFR 116:
Ten produkt nie zawiera wymienionych chemikaliów.
Przepisy stanowe: California propozycja 65: ten produkt zawiera składnik resztkowy (tlenek etylenu, nr CAS 75-21-8) znany w stanie Kalifornia jako powodujący raka

Przepisy międzynarodowe
Kanada WHMIS: Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożenia
CPR i MSDS zawierają wszystkie informacje wymagane przez CPR
Numery EINECS w Europie
Dejonizowana woda:
231-791-2
Alkohol izopropylowy:
200-661-7
Wodorotlenek sodu:
215-185-5
Kwas benzenosulfonowy, C10-16-alkil
pochodne, sole wapnia:
271-529-44
Etanol, 2,2'-iminobis-:
203-868-0
Odniesienia do przepisów brytyjskich:
Przepisy dotyczące chemikaliów (informacje o zagrożeniach i opakowania)
1993
Dyrektywy UE
Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548
Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 88/379
System szczegółowych informacji dotyczących niebezpiecznych preparaty 91/155
Akty ustawowe :
Chemikalia (informacje o zagrożeniach i opakowania)
Przepisy prawne
kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia
Zatwierdzony kodeks postępowania:
Klasyfikacja i oznakowanie substancji oraz
Preparaty niebezpieczne dla dostaw
Wskazówki :
Limity narażenia zawodowego EH40. Wprowadzenie do języka lokalnego
Wentylacja wyciągowa HS(G)37. CHIP dla każdego
HSG(108).
Najlepiej jak potrafimy, niniejsza karta charakterystyki została napisana zgodnie z dyrektywą REACH
EC1907/2006 Załącznik II wymagania. Ten produkt nie podlega ograniczeniom REACH. To
nie zawiera żadnych kandydatów na SvHC.
INNE INFORMACJE
Oznaczenie zagrożenia:
Xi Drażniący
Zawiera:
Wodorotlenek potasu
Etykieta produktu Zwrot ryzyka:
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę
Środki ostrożności:
Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikaj kontaktu ze skórą
i oczy. Rękawice i ochrona oczu Zalecane. Oko
kontakt: natychmiast zmyć wodą z mydłem.
Klasyfikacja zagrożeń NFPA:
(1) Ogień (1) Zdrowie
(0) Reaktywność

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednak ani NOTRAX ani żaden z jego podmiotów zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Ostateczne określenie przydatności dowolnego materiału jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Wszystkie materiały mogą stanowić nieznane zagrożenia i powinny być: używane z ostrożnością. Chociaż niektóre zagrożenia są opisane w niniejszym dokumencie, nie możemy zagwarantować, że te są jedynymi zagrożeniami, które istnieją.