



## Mata gumowa gładka 3 mm sbr Table Tac P3 Pah

Wymiar: 1m x mb.,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty\\_gumowe/mata-gumowa-glodka-3mm-table-tac-p3-1386\\_32356.html#/wymiar-1m\\_x\\_mb](https://supermaty.pl/pl/maty_gumowe/mata-gumowa-glodka-3mm-table-tac-p3-1386_32356.html#/wymiar-1m_x_mb)

Cena: **93,55 zł**

Nr referencyjny: 742C0036BL

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

Wymiar	cena brutto
1m x mb.	93,55 zł
1.2m x mb	112,26 zł
1.2m x 10m (3mm)	1 020,60 zł
1m x 10m	850,50 zł

### Cechy produktu

Wysokość	3 mm
Zastosowanie	zewnątrz + wewnątrz
Antyzmęczeniowa	Nie
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Nie
Rolka	Tak

### Opis produktu

**Maty gumowe** czarna gładka o doskonałej odporności na ścieranie i rozdarcie.

Wykorzystywane jako wykładziny podłogowe, półki i we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach.

Można go również używać jako wkładek do dowolnego miejsca, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach, samochodach lub ciężarówkach.

#### Ogólny opis maty z gumy:

- Cechy szczególne Testowane i certyfikowane PAH klasa 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) standard AfPS GS 2014: 01
- Zalecane zastosowanie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacyjnych, pakujących i logistycznych, na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Uwagi specjalne Konstrukcja typu bubble-top zapewnia ergonomiczne podparcie mat, które zwykle nie są znane z wygod.
- Powierzchnia Gładka równa powierzchnia
- Krawędzie Brak granic
- Intensywność użytkowania Średnie obciążenie
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zamiatać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem.
- Specyfikacja techniczna
- Specyfikacja materiału: **Guma SBR**
- Proces kalandrowania
- Waga w kg / m2: 4.5

- Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu

Podatność na łatwopalność na powierzchni

Cechy produktu Grubość: 3 mm

Materiał: PAH3 SBR

Guma Testowana i certyfikowana PAH Klasa 3 według ZEK 01.4-08 dla wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) AfPS GS 2014: 01