Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27



Sztuczna trawa w rolce 120x500 cm Rekograss roll max

Podłoże maty: 3d,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/sztuczne-trawy/sztuczna-trawa-w-rolce-120x500-cm-rekograss-roll-max-1450_32791.html#/podloze-3d

Cena: **348,09 PLN** brutto

Nr referencyjny: 1212151

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Podłoże maty	cena brutto
płaskie	348,09 PLN
3d	348,09 PLN

Opis produktu

Produkt o jednostronnie nadanej strukturze kwadratu. Cechują go wysokie parametry antypoślizgowe oraz odporność na odkształcenia i warunki atmosferyczne. Jest wyrobem elastycznym a jego wysoka gęstość gwarantuje doskonałą wytrzymałość, dzięki czemu znajduje on bardzo szerokie i uniwersalne zastosowanie.

Powstają w wyniku nowoczesnego procesu produkcyjnego, polegającego na łączeniu cząstek granulatu gumowego z termoplastyczną matrycą. Znajdują zastosowanie w takich obszarach jak budownictwo, sport, transport oraz szeroko pojęta branża przemysłowa.
Posiadają doskonałe właściwości hydroizolacyjne oraz wibroizolacyjne, są idealne do zastosowań akustycznych. Świetnie sprawdzają się jako element antypoślizgowy oraz ochronny.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS*:

- Grubość / Thickness PN-EN 12431:2013-7 [mm] 8
- Masa powierzchniowa / Area weight PN-EN ISO 23997:2012 [kg/m2] 3,6
- Gęstość obliczeniowa / Calculated density Gęstość pozorna / Apparent density PN-EN 1602:2013-7 [kg/m3] 450 1050
- Szerokość / Width PN-EN 822:2013-07 [m] 1,20 [+/- 3%]
- Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength - wzdłuż / along - w poprzek / across PN-EN ISO 1798:2009 [N/mm2] 2,85 2,45
- Wydłużenie przy zerwaniu / Alongation at break - wzdłuż / along - w poprzek / across PN-EN ISO 1798:2009 [%] 87 89
- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 / Compressive stress at 10% relative strain σ10 PN-EN 826 [kPa] 5,89
- **Klasa odporności ogniowej** / Fire behaviour: **PN-EN 13501-1:2019-02 E**
- **Współczynnik przewodzenia ciepła** / Thermal conductivity coefficient λ: **PN-EN 12664:2002 [W/(mK)] 0,20**
- Opór cieplny / Thermal resistance R PN-EN 12664:2002 [m2 K/W] 0,12
- Amortyzacja / Shock absorption PN-EN 14808:2006 [%] 30
- Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw Impact sound improvement ΔLw EN ISO 10140, EN ISO 717-2 [dB] 16 dB (1 warstwa maty pod jastrychem 50mm) (one mat layer under 50 mm screed)
- WYMIAR ROLKI ROLL DIMENSIONS: 120 x 500 cm
- wymiary palety w przypadku zamówienia 15 sztu 120x100 cm