



Mata gumowa antyzmęczeniowa Cushion Ease modułowa 91x91x1.9 cm antypoślizgowa

Kolor: Czarny, Wymiar: 91x91 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmeczniowa-cushion-ease-modulo-wa-gumowa-147_22761.html#/kolor-czarny/wymiar-91x91_cm

Cena: **272,76 PLN** brutto

Nr referencyjny: 550S0033BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	91x91 cm	272,76 PLN
Czarny	za m2	442,90 PLN

Informacje

Mata cushion ease ażurowa gumowa - otwory znakomicie odprowadzające płyny oraz wentylujące podłoże ułatwiają utrzymanie suchego, czystego miejsca pracy.

Cechy produktu

Długość	91 cm
Szerokość	91 cm
Wysokość	19 mm
Waga	10,8 kg
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Tak
Ognioodporność	Nie
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Duże
Spawanie	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Modułowa	Tak
Rolka	Nie
Kształt	kwadrat

Opis produktu

Mata gumowa modułowa kwadratowa 91x91 cm cushion ease którą można łączyć z sobą oraz zakładać listwy najazdowe.

Otwory znakomicie odprowadzające płyny oraz wentylujące podłoże ułatwiają utrzymanie suchego, czystego miejsca pracy. **Modułowe gumowe maty** przeciwmęczeniowe z otworami dla doskonałego drenażu i napowietrzania, pozostawiając suche, czyste miejsce pracy. Kwadratowe moduły zatraskowe o wymiarach 91 cm x 91 cm, które można bez wysiłku montować i układać od ściany do ściany lub jako wyspy w dowolnym kierunku lub kształcie.

Kompatybilny z opatentowanym systemem MD Ramp System™ dla inteligentnych rozwiązań bezpiecznego ukosowania; przepuszczać narożniki zewnętrzne i wewnętrzne. Znakomite właściwości przeciwmęczeniowe dzięki unikalnemu wzornictwu pod spodem i wysokiej jakości sprężystym mieszankom gumowym. Zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność.

- System łączenia pozwala na dostosowanie kształtu wykładziny do lokalnych potrzeb. Kwadratowe dywaniki łączone ze sobą o wymiarach 91x91 cm, które można bez wysiłku zmontować i ułożyć od ściany do ściany, lub w formie wysepek, w dowolnym kierunku i kształcie.
- Rozwiązania ułatwiają tworzenie narożników zewnętrznych i wewnętrznych.
- Nadzwyczajna zdolność redukcji zmęczenia dzięki unikalnej budowie podkładu wykładziny oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów gumowych.
- Dostępne w formie wykładziny ogólnego stosowania lub w postaci gotowych rozwiązań, w tym wykładziny olejoodporne, o obniżonej palności, antybakteryjne, odporne na płyn hamulcowy, antyelektrostatyczne i antypoślizgowe GSII™.
- Przeznaczone do długotrwałego użytkowania.
- Odporne na większość środków chemicznych i wysokie temperatury.
- Nie zawierają silikonu, mogą być stosowane w lakierniach samochodowych.
- Korzyści ergonomiczne dzięki platformie roboczej o wysokości 19 mm.

Zalecane zastosowanie mat modułowych cushion ease:

- Intensywne użytkowanie - środowisko przemysłowe - miejsca suche i wilgotne

Wymiary maty gumowej cushion ease:

- 91 cm x 91 cm
- na zamówienie w m²

Kolory:

- czarny

Akcesoria:

- łączniki wtykowe i nasadkowe
- krawędź żeńska 91 cm - kolor czarny, czerwony, żółty i pomarańczowy
- krawędź męska 91 cm - kolor czarny, czerwony, żółty i pomarańczowy

Ogólny opis

- Środowisko Mokre obszary
- Grupa Maty ergonomiczne, przeciwmęczeniowe i zabezpieczające
- Charakterystyka specjalna Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich
- Zalecane użycie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, liniach montażowych, maszynach CNC, obróbce metali na indywidualne stanowiska pracy oraz niestandardowych platformach roboczych
- Specjalne uwagi Łatwe tworzenie niestandardowych konfiguracji na miejscu dzięki wykorzystaniu systemu 551 MD Ramp System®
- Powierzchnia Strukturyzowany wzór kamyków
- Krawędzie Dostępne są dołączane skośne krawędzie
- Intensywność użytkowania Ciężkie

Instalacja i użytkowanie

- Instalacja Maty blokujące umożliwiają dostosowanie na miejscu. Kwadratowe moduły zatrzaskowe o wymiarach 91 cm x 91 cm, które można łatwo złożyć.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Użyj węża wysokociśnieniowego (maks. 124 bar) z gorącą wodą (maks. 70°C), szczególnie skutecznym do usuwania olejów z maty. Dla uzyskania lepszych rezultatów sugeruje się użycie łagodnego mydła, łagodnego detergentu LUB niebutylowego odtłuszczacza. Nie czyścić zaplaszczonych mat pod wysokim ciśnieniem.

Specyfikacja techniczna

- Specyfikacje materiałowe Kauczuk naturalny
- Proces Formowanie kompresyjne
- Waga kg/m² 12

Testy

- Odporność na ścieranie 1000 2,6% utrata masy ciała (5000 cykli)
- Zrywanie obciążenia 33,2 funta
- Ugięcie przy ściskaniu 1,4 0.37 cm
- Ugięcie przy ściskaniu 2,8 0.53 cm
- Twardość 68 Brzeg A
- Zgodny z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów).
- Współczynnik tarcia 0.71
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchni Podawać
- Siła też 32,1 funta

Ocena

- Ocena przeciwmęczeniowa To, co najlepsze
- Ocena odporności na poślizg To, co najlepsze
- Ocena odporności na zużycie To, co najlepsze