



## Mata antypoślizgowa Grit Trax olejoodporna 2 mm szorstka na metry

Kolor: Czarny, Wymiar: 90x150 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-grit-trax-olejoodporna-160\\_20801.html#/kolor-czarny/wymiar-90x150\\_cm](https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-grit-trax-olejoodporna-160_20801.html#/kolor-czarny/wymiar-90x150_cm)

Cena: **566,37 zł** brutto

Nr referencyjny: 681S0035BL

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	90x150 cm	566,37 zł
Czarny	91 cm x mb	480,34 zł
Czarny	90 cm x 18,3 m	7 032,23 zł

### Informacje

Mata antypoślizgowa o podłożu winylowym, odporna na większość olejów przemysłowych.



### Cechy produktu

Wysokość	2 mm
Waga	3 kg
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Górna warstwa	antypoślizgowa powierzchnia żwirowa
Całkowity ciężar maty	2.3 kg /1m2
Amortyzacja	Nie
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Tak
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

### Opis produktu

Mata antypoślizgowa ognioodporna olejoodporna grit trax Zewnętrzna warstwa maty powinna być posypana szorstkim piaskiem *krzemionką*, dzięki czemu jej powierzchnia staje się mocno antypoślizgowa.

Zrolowane antypoślizgowe rolki Grit Trax posiadają odporny na olej winyl z powłoką mineralną zapobiegającą poślizgom w ekstremalnie mokrych lub zaolejonych obszarach.

Lekki i luźny układ zapewnia szybkie i łatwe rozwiązanie antypoślizgowe.

Antypoślizgowy podkład winylowy.

### Cechy produktu:

- Antypoślizgowa powierzchnia żwirowa ziarnista gruba powierzchnia antypoślizgowa
- Grubość: 2,1 mm
- olejoodporna
- podkład winylowy
- Odporna na większość przemysłowych olejów.
- Odporność na poślizg atest certyfikat R13 zgodnie z DIN51130 i BG-rule BGR181.
- Ciężar: 2,3 kg / m<sup>2</sup>
- możliwość zakupu na metry z rolki

#### Ogólny opis:

- Środowisko Obszary mokre/suche i zaolejone
- Grupowe maty ergonomiczne, przeciwmęczeniowe i zabezpieczające
- Cechy szczególne Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich | Odporny na większość chemikaliów
- Zalecane zastosowanie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, na indywidualnych stanowiskach roboczych.
- Uchwyt powierzchniowy Step II®

#### Krawędzie:

- Bez granic
- Intensywność użytkowania Heavy duty

#### Instalacja i użytkowanie:

- Instalacja Luźna warstwa dla szybkiego i łatwego rozwiązania antypoślizgowego.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Użyj węża wysokociśnieniowego (maks. 124 bar) z gorącą wodą (maks. 70°C), szczególnie skutecznym do usuwania olejów z maty. Dla uzyskania lepszych rezultatów sugeruje się użycie łagodnego mydła, łagodnego detergentu LUB niebutylowego odtłuszczacza. Nie czyścić zapiaszczonych mat pod wysokim ciśnieniem.
- Czyszczenie Uwaga Zmyć wąż wodą.

#### Specyfikacja techniczna:

- Specyfikacje materiałowe Winył
- Podkład winylowy (bez DOP)
- Waga kg/m<sup>2</sup> 2,3

#### Testy:

- Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu

#### Ocena:

- Lepsza ocena antypoślizgowości
- Lepsza ocena odporności na zużycie

#### Zalecane zastosowanie:

- Środowiska przemysłowe
- obszary ekstremalnie mokre lub oleiste.