
Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27





Mata antyzmęczeniowa Pebble Trax dla spawaczy bhp antypoślizgowa

Kolor: Czarny, Wymiar: 60x91 cm,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmeczeniowa-pebble-trax-dla-spawaczy-bhp-162_21078.html#/kolor-czarny/wymiar-60x91_cm

Cena: **318,52 PLN** brutto

Nr referencyjny: 480S0023BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	60 cm x 22,8 m	8 235,03 PLN
Czarny	60 cm x mb.	425,06 PLN
Czarny	91 cm x mb	637,40 PLN
Czarny	91 cm x 22,8 m	12 352,53 PLN
Czarny	122 cm x mb	849,84 PLN
Czarny	91x150 cm	888,47 PLN
Czarny	60x91 cm	318,52 PLN
Czarny	122 cm x 22,8 m	16 470,01 PLN

Informacje

mata dla spawaczy Pebble trax Technologia Uni-Fusion™, odporna na najbardziej intensywne użytkowanie.

Cechy produktu

Długość	91 cm
Szerokość	60 cm / 91 cm/ 122 cm
Wysokość	12,7 mm
Waga	5.6 kg na 1 mb
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Mata o kamyczzkowej strukturze górnej antypoślizgowa mata Pebble trax o grubości 12.7 mm

Technologia Uni-Fusion™, odporna na najbardziej intensywne użytkowanie.

Odporność na większość płynów i środków chemicznych spotykanych w przemyśle.

Korzyści ergonomiczne dzięki platformie roboczej o wysokości 12,7 mm.

Wolne od toksycznego związku DOP*.

Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.

Kamyczkowa faktura powierzchni zapewnia dobrą przyczepność i łatwość utrzymania w czystości.

Odporność na upadek iskier i gorących środków lutowniczych.

Klasyfikacja pożarowa Dfl-s1 badana według DIN EN ISO 13501.

Grubość całkowita: 12,7 mm.

Waga: 5,8 kg / m2.

Zalecane zastosowanie:

Intensywne użytkowanie - środowisko przemysłowe - spawanie