



Taśma antypoślizgowa na schody Safety trax mata listwa

Kolor: Czarny, Wymiar: rolka: 2,5 cm x 18 m (czarny),

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antypoślizgowe/mata-antyzmeczniowa-safety-trax-165_20920.html#/kolor-czarny/wymiar-rolka_25_cm_x_18_m_czarny

Cena: **77,00 zł** brutto

Nr referencyjny: 680R2518BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	rolka: 5 cm x 18 m (czarny)	155,00 zł
Czarny	rolka: 2,5 cm x 18 m (czarny)	77,00 zł
Czarny	rolka: 15,2 cm x 18,3 m (czarny)	476,00 zł
Czarny	15,2x61 cm	989,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	rolka: 5 cm x 18 m (czarny/żółty)	202,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	rolka: 2,5 cm x 18 m (czarny/żółty)	101,00 zł

Informacje

Wyjątkowa budowa podkładek antypoślizgowych z wtopionymi w powierzchnię ziarnami węgliku krzemowego (karborundu).



Cechy produktu

Szerokość	1.9 cm
Głębokość	60 cm
Waga	0.8 kg

Opis produktu

Taśma antypoślizgowa na schody Safety trax mata - wyjątkowa budowa podkładek antypoślizgowych z wtopionymi w powierzchnię ziarnami węgliku krzemowego (karborundu). Po starciu warstwy wierzchniej węglik krzemu zaczyna "kruszyć się" tworząc antypoślizgową powierzchnię przez długi czas użytkowania. Unikalna konstrukcja podkładek antypoślizgowych ma wbudowaną ziarnistość z węgliku krzemu. Gdy górna powierzchnia się zużywa, węglik krzemu nadal "chipuje", zapewniając antypoślizgową powierzchnię dla dłuższej żywotności. Ciśnieniowy klej akrylowy, zapewnia łatwą instalację odklejenia i przyklejania na czystych, suchych obszarach. Zalecany do ramp, pochyłości, chodników, stopni schodów, przyczep, pokładów statków. Nakładać tylko na czyste, suche powierzchnie.

- Samoprzylepna warstwa spodnia ułatwia usuwanie wykładziny i jej przyklejanie do czystych i suchych powierzchni.
- Masa warstwy klejącej 50 g/m², masa całkowita 800 g/m².
- Pęknięcie przy wydłużeniu: 3%.
- Elastyczność: zgina się do 90°.
- Odporność termiczna: -30°C, +110°C.
- Zgodność z REACH: Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).

Zalecane zastosowanie:

- Rampy, pochylnie, korytarze, stopnie schodowe, przyczepy, pokłady statków.
- Nakładać wyłącznie na czyste i suche powierzchnie.

Wymiary:

- 1,9 x 60 cm
- 14 x 14 cm
- 15,2 x 61 cm

Rolki (czarna):

- 2,5 cm x 18 m
- 5 cm x 18 m
- 15 cm x 18,3 m

Rolki (czarna/żółta):

- 2,5 cm x 18 m
- 5 cm x 18 m

TESTOWANIE PRODUKTU:

- Testy Normy Wyniki
- Ugięcie przy ściskaniu U.S.
- 1,4 kg/cm²
- 2,8 kg/cm²
- Bateria piankowa ASTM D3574
- Odporność na ścieranie ASTM D3884-01
- 500 cykli oraz 1000 cykli
- Statyczny współczynnik tarcia ASTM C1028-96 1,17
- Wydłużenie ASTM D412 3%
- Obciążenie zrywające ASTM D412
- Graves wytrzymałość na rozdarcie ASTM D 1004
- Twardość ASTM D2240-02
- Antypoślizgowe DIN 51130 i BG-RULE BGR181
- PRÓBY POŻAROWE
- Krytyczny strumień promieniowania ASTM E-648

Ognioodporność

- DIN4102
- EN 13501-1
- **Test palności ASTM D2859**
- **ESD ANSI ESD S7.1**
- **50% wilgotności**