Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27













Mata antystatyczna esd niebieski High Tech POP 3 warstwy na metry

Kolor: Niebieski, Wymiar: 76 cm x mb,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antystatyczne/mata-antystatyczna-esd-niebieskia-high-tech-pop-3-warstwy-na-metry-1803_33851.html#/kolor-niebieski/wymiar-76_cm_x_mb

Cena: **353,01 PLN** brutto

Nr referencyjny: 828C3060BU

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Niebieski	61 cm x mb	286,59 PLN
Niebieski	91.4 cm x 1829 cm	6 979,00 PLN
Niebieski	91.4 cm x mb	418,20 PLN
Niebieski	76 cm x mb	353,01 PLN
Niebieski	76 cm x 1829 cm	5 813,44 PLN

Cechy produktu

Antystatyczna esd	Tak

Opis produktu

Mata antystatyczna esd niebieski High Tech POP 3 warstwy na metry to specjalistyczna linia akcesoriów ESD zapewniająca wolne od ładunków elektrostatycznych miejsce pracy oraz chroniąca pracowników i wrażliwy sprzęt elektryczny.
Użyj tych akcesoriów, aby połączyć powierzchnię roboczą stołu, pracowników i materiał przewodzący ze wspólnym punktem uziemienia.

- Stwarza to równowagę między wszystkimi przedmiotami i personelem, aby zapewnić, że elektryczność statyczna będzie przepływać do ziemi w kontrolowany sposób.
- Do użytku w strefach roboczych ESD w celu ochrony elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.
- Winylowa powierzchnia robocza rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, która ładuje się statycznie z umieszczonych na niej przewodzących przedmiotów.
- Chroni stół i chroni wrażliwe elementy przed uszkodzeniami statycznymi.

- Gładka górna powierzchnia maty antystatycznej, odporna na ścieranie i łatwa do wyczyszczenia zalecanym art. 057 Środek do czyszczenia mat. Opcjonalny przewód uziemiający.
- Mikrokomórkowa pianka winylowa z właściwościami rozpraszającymi ładunki statyczne.
- Spełnia wymagania EOS/ESD-S4, zmierzona rezystancja Rg 10^7 Ω i Rp 10^8 Ω.
- Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia normy ISO6356 i EN1815.

Cechy produktu:

- Mikrokomórkowa pianka winylowa z właściwościami rozpraszającymi ładunki elektrostatyczne
- Spełnia EOS/ESD-S4, zmierzona rezystancja Rg 10^7 Ω i Rp 10^8 Ω
- Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia normy ISO6356 i EN1815

Ogólne specyfikacje:

- Kolor niebieski
- Zastosowania Środowiska przemysłowe
- Podkład Mikrokomórkowa pianka PVC
- Marka Notrax®
- Krawędzie Bez granic
- Materiał Mikrokomórkowy winyl
- Spienianie procesowe
- Intensywność użytkowania Średnie obciążenie

Instrukcje:

- Instrukcja czyszczenia Środek do czyszczenia mat ESD jest zalecany do antystatycznych mat stołowych i podłogowych
- Czyszczenie i konserwacja Użyj środka do czyszczenia mat ESD
- Zalecane zastosowanie Do użytku w strefach roboczych ESD w celu ochrony elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne