



Mata antystatyczna Anti stat POP 3 warstwowa szara

Kolor: Szary, Wymiar: 61 cm x mb,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antystatyczne/mata-antystatyczna-anti-stat-pop-3-warstwowa-szara-1806_33871.html#/kolor-szary/wymiar-61_cm_x_mb

Cena: **282,90 PLN** brutto

Nr referencyjny: 829C2450GY

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	76.2 cm x 1524 cm	4 640,00 PLN
Szary	91.4 cm x mb	418,00 PLN
Szary	91.4 cm x 1524 cm	5 570,01 PLN
Szary	60.96 cm x 1524 cm	3 875,00 PLN
Szary	76 cm x mb	356,00 PLN
Szary	61 cm x mb	282,90 PLN

Cechy produktu

Antystatyczna esd	Tak
Rolka	Tak

Opis produktu

Mata antystatyczna Anti stat POP 3 warstwowa szara to specjalistyczna linia akcesoriów ESD zapewniająca wolne od ładunków elektrostatycznych miejsce pracy oraz chroniąca pracowników i wrażliwy sprzęt elektryczny.

Użyj naszych **mat antystatycznych** anti stat pop 3 szarych, aby połączyć powierzchnię roboczą stołu, pracowników i materiał przewodzący ze wspólnym punktem uziemienia.

Stwarza to równowagę między wszystkimi przedmiotami i personelem, aby zapewnić, że elektryczność statyczna będzie przepływać do ziemi w kontrolowany sposób.

Do użytku w strefach roboczych ESD w celu ochrony elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.

Wynylowa powierzchnia robocza rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, która ładuje się statycznie z umieszczonych na niej przewodzących przedmiotów.

Chroni stół i chroni wrażliwe elementy przed uszkodzeniami statycznymi. Gładka górna powierzchnia, odporna na ścieranie i łatwa do wyczyszczenia zalecanym art. 057 Środek do czyszczenia mat. Opcjonalny przewód uziemiający. Mikrokomórkowa pianka winylowa z właściwościami rozpraszającymi ładunki statyczne.

- o Spełnia wymagania EOS/ESD-S4, zmierzona rezystancja $R_g 10^7 \Omega$ i $R_p 10^8 \Omega$. Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia normy ISO6356 i EN1815.

Cechy produktu:

- o Mikrokomórkowa pianka winylowa z właściwościami rozpraszającymi ładunki elektrostatyczne
- o Spełnia EOS/ESD-S4, zmierzona rezystancja $R_g 10^7 \Omega$ i $R_p 10^8 \Omega$
- o Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia normy ISO6356 i EN1815

Ogólne specyfikacja:

- o Kolor szary
- o Zastosowania Środowiska przemysłowe
- o Podkład Mikrokomórkowa pianka PVC
- o Krawędzie Krawędzie fazowane ze wszystkich stron
- o Materiał Mikrokomórkowy winyl
- o Spienianie procesowe

- Zakres temperatur -28°C do +93°C
- Intensywność użytkowania Średnie obciążenie

Instrukcja:

- Instrukcja czyszczenia Środek do czyszczenia mat ESD jest zalecany do antystatycznych mat stołowych i podłogowych
- Czyszczenie i konserwacja Użyj środka do czyszczenia mat ESD
- Zalecane zastosowanie Do użytku w strefach roboczych ESD w celu ochrony elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne