



## Płyta drogowa mata 120x4x240 cm czarna do 100 ton

Kolor: Czarny, Wymiar: 120x240 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/plyty-drogowe/plyta-drogowa-mata-120x4x240x-cm-czarna-do-100-ton-1815\\_33951.html#/kolor-czarny/wymiar-120x240\\_cm](https://supermaty.pl/pl/plyty-drogowe/plyta-drogowa-mata-120x4x240x-cm-czarna-do-100-ton-1815_33951.html#/kolor-czarny/wymiar-120x240_cm)

Cena: **1 079,33 PLN** brutto

Nr referencyjny: RS 400

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

| Kolor  | Wymiar     | cena brutto  |
|--------|------------|--------------|
| Czarny | 120x240 cm | 1 079,33 PLN |



### Cechy produktu

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 120   |
| Szerokość      | 240   |
| Wysokość       | 40 mm |
| Antypoślizgowa | Tak   |
| Obciążenia     | Duże  |
| Grubość        | 4 cm  |

### Opis produktu

**Płyta drogowa** mata 120x4x240 cm czarna do 100 ton Plastikowa **plyta drogowa** 240x120cm to przyjazny dla środowiska, bardzo trwały i elastyczny produkt wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Jej kształt umożliwia łatwe łączenie z innymi kawałkami tworzywa sztucznego w celu uzyskania gładkich, płaskich powierzchni do 100 m².

Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - nawet w trudnych warunkach klimatycznych - co sprawia, że nakładanie nawierzchni jest mniej czasochłonne i bardziej uniwersalne. **Płyty drogowe** z tworzywa sztucznego mogą być układane w jednej warstwie lub na istniejącym terenie, takim jak asfalt lub trawa, dzięki czemu idealnie nadają się na drogi tymczasowe na placach budowy lub terenach imprez okolicznościowych.

- o Powierzchnia płyty [m2] 2,88
- o Grubość płyty [cm] 4,00
- o Grubość z wypustkami [cm] 4,3
- o Waga [kg] 96
- o Wytrzymałość [t] Równomierne obciążenie całej płyty - podłoże utwardzone, suche 100
- o Wytrzymałość [t] Równomierne obciążenie całej płyty - nieutwardzone, suche podłoże 70
- o Materiał płyt drogowych:
- o tworzywo 100% recykling mieszanka LLDPE HDPE
- o Stabilność wymiarów +/- 5% (-30°C do +50°C)

Barwa:

- o Odcienie czarnego
- o Odcienie szarego

Wpływ na środowisko:

- Niezgodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych
- Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi
- Klasa reakcji na ogień
- dla wyrobu wg PN-EN 13501-1:2010 Cn-s1
- Płyty zostały sklasyfikowane jako trudno zapalne.

Dwustronny montaż płyt drogowych:

Płyty mają wypustki na całej swojej powierzchni. Ich wysokość różni się z kolei od siebie w zależności od strony produktu.

Dzięki temu te same płyty można dostosować do ruchu pieszego (niższe wypustki) lub ruchu kołowego aby zabezpieczyć przed ślizganiem kół (wyższe).