



**Supermaty maty**


1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27











# Mata antypoślizgowa ergonomiczna Diamond Flex nitrylowa żółte brzegi

**Kolor: Czarny, Wymiar: 97x163 cm,**

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-ergonomiczna-diamond-flex-nitrylowa-zolte-brzegi-1817_33956.html#/kolor-czarny/wymiar-97x163_cm

Cena: **1 094,70 PLN** brutto

Nr referencyjny: 547S3864BY

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

| Kolor | Wymiar | cena brutto |
|---|---|---|
| Czarny | 102x163 cm | 1 228,77 PLN |
| Czarny | 97x163 cm | 1 094,70 PLN |

### Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Amortyzacja | Tak |
| Antyzmęczeniowa | Tak |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Obciążenia | Duże |
| Środowisko pracy | mokre |
| Olejoodporna | Tak |
| Mrozoodporne | Tak |
| Kształt | prostokątny |

### Opis produktu

Wysokiej jakości indywidualna **mata do pracy ergonomiczna** Diamond Flex wersja nitrylowa 100% kauczuk odporna na zmęczenie do ciężkich środowisk przemysłowych. Maty o standardowym rozmiarze dla poszczególnych stanowisk pracy są luźne i nie wymagają instalacji.

Platforma o grubości 18,4 mm podnosi i izoluje pracownika od twardego podłoża, podczas gdy wypunktowane kopuły pod spodem umożliwiają matę zginanie i "zginanie" przy każdym ruchu.

Dobrze widoczne żółte rampy bezpieczeństwa ze wszystkich stron, aby zapobiec potknięciu. .

- 100% mieszanka kauczuku nitrylowego

- Maty o standardowym rozmiarze do poszczególnych stanowisk pracy
- Luźne układanie i nie wymagają instalacji
- Dobrze widoczne żółte rampy bezpieczeństwa ze wszystkich stron dla większego bezpieczeństwa, zapobiegając potknięciom

Opis ogólny

- Środowisko Obszary suche
- Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
- Cechy szczególne Dostępne żółte obramowania wzdłuż boków są zgodne z kodem OSHA 1910-144
- Zalecane użycie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, poszczególnych stanowiskach pracy.
- Powierzchnia Przemysłowa płyta diamentowa

- Krawędzie Ścięte gumowe obramowania ze wszystkich czterech stron
- Intensywność użytkowania Ciężkich
- Instalacja i użytkowanie
- Opis niestandardowy Żółte rampy bezpieczeństwa umieszczone ze wszystkich czterech stron są zgodne z Kodeksem OSHA 1910-144.
- Instalacja Maty o standardowym rozmiarze są luźne i nie wymagają instalacji.
- Końcówka do czyszczenia Zamiataj regularnie lub susz mopuj powierzchnię i tył maty. Powierzchnia może być wilgotna za pomocą łagodnego mydła / detergentu.

Specyfikacja techniczna

- Proces Formowanie kompresyjne

Testy

- Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
- Klasa poślizgu R10

Uwaga: Wersja z 3 najazdami do okoła maty żółtymi w cenie produktu !