



Mata antypoślizgowa ergonomiczna Diamond Flex esd żółte brzegi

Kolor: Czarny, Wymiar: 97x163 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antypoślizgowe/mata-antypoślizgowa-ergonomiczna-diamond-flex-esd-żółte-brzegi-1818_33958.html#/kolor-czarny/wymiar-97x163_cm

Cena: **1 025,82 PLN** brutto

Nr referencyjny: 548S4064BY

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	102x163 cm	1 163,58 PLN
Czarny	97x163 cm	1 025,82 PLN



Cechy produktu

Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Obciążenia	Duże
Środowisko pracy	mokre
Olejoodporna	Tak
Mrozoodporne	Tak
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Wysokiej jakości indywidualna **mata do pracy ergonomiczna** Diamond Flex wersja nitrylowa 100% kauczuk odporna na zmęczenie do ciężkich środowisk przemysłowych. Maty o standardowym rozmiarze dla poszczególnych stanowisk pracy są luźne i nie wymagają instalacji.

Platforma o grubości 18,4 mm podnosi i izoluje pracownika od twardego podłoża, podczas gdy wypunktowane kopuły pod spodem umożliwiają matę zginanie i "zginanie" przy każdym ruchu.

Dobrze widoczne żółte rampy bezpieczeństwa ze wszystkich stron, aby zapobiec potknięciu. .

o 100% mieszanka kauczuku nitrylowego

- o Maty o standardowym rozmiarze do poszczególnych stanowisk pracy
- o Luźne układanie i nie wymagają instalacji
- o Dobrze widoczne żółte rampy bezpieczeństwa ze wszystkich stron dla większego bezpieczeństwa, zapobiegając potknięciom

Opis ogólny

- o Środowisko Obszary suche
- o Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
- o Cechy szczególne Dostępne żółte obramowania wzdłuż boków są zgodne z kodem OSHA 1910-144
- o Zalecane użycie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, poszczególnych stanowiskach pracy.
- o Powierzchnia Przemysłowa płyta diamentowa

- Krawędzie Ścięte gumowe obramowania ze wszystkich czterech stron
- Intensywność użytkowania Ciężkich
- Instalacja i użytkowanie
- Opis niestandardowy Żółte rampy bezpieczeństwa umieszczone ze wszystkich czterech stron są zgodne z Kodeksem OSHA 1910-144.
- Instalacja Maty o standardowym rozmiarze są luźne i nie wymagają instalacji.
- Końcówka do czyszczenia Zamiataj regularnie lub susz mopuj powierzchnię i tył maty. Powierzchnia może być wilgotna za pomocą łagodnego mydła / detergentu.

Specyfikacja techniczna

- Proces Formowanie kompresyjne

Testy

- Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
- Klasa poślizgu R10

Uwaga: Wersja z 3 najazdami dookoła maty żółtymi w cenie produktu !