



Mata antyzmęczeniowa antystatyczna Skywalker II PUR ESD 14 mm

Kolor: Czarny, Wymiar: 65x95 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmęczeniowa-antystatyczna-skywalker-ii-pur-esd-14-mm-1826_34014.html#/kolor-czarny/wymiar-65x95_cm

Cena: **369,00 zł** brutto

Nr referencyjny: 453S0023BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	65x95 cm	369,00 zł
Czarny	95 cm x 185 cm	1 217,00 zł
Czarny	95 cm x 125 cm	818,00 zł
Czarny	65x140 cm	608,00 zł
Czarny	za m2	704,20 zł
Czarny	95 cm x 155 cm	1 064,00 zł
Czarny	65 cm x 185 cm	812,00 zł

Informacje

Samodzielna mata antyelektrostatyczna gumowa esd dla poszczególnych stanowisk pracy, mata antyelektrostatyczna, która ma za zadanie odprowadzanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych.

Cechy produktu

Wysokość	14 mm
Waga	3 kg
Zastosowanie	Wewnętrzny
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Nie
Ogniodporność	Tak
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Samodzielna mata gumowa ergonomiczna dla poszczególnych stanowisk pracy, mata antystatyczna antyelektrostatyczna, która ma za zadanie odprowadzanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych.

- Wykładziny antyelektrostatyczne (ESD) mają za zadanie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych od ludzi, co pozwala uniknąć nieprzyjemnego wstrząsu elektrycznego oraz chroni wrażliwe urządzenia.
- Ergonomiczna powierzchnia bąbelkowa zapewnia równowagę i zapobiega zmęczeniu.
- Wykonana z pianki poliuretanowej, która zapewnia najwyższy komfort i trwałość.
- Mata odporna jest na ścieranie i nie jest porowata.
- Posiada właściwości termoizolacyjne, dzięki jednolitej zamkniętej strukturze komórkowej.
- Przyjazna dla środowiska, wyprodukowana bez użycia poroform organicznych, wolna od freonu.

Ogólny opis

- Środowisko Obszary suche
- Grupa Maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
- Charakterystyka specjalna Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich | Spełnia normę IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg $10^6 - 10^9 \Omega$, Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
- Zalecane użycie Idealny do stacjonarnych stanowisk pracy stojących, biur do pracy w pozycji stojącej, stanowisk pakowania, środowisk biurowych, recepcji, poczekalni, lad serwisowych, kasjerów
- Powierzchnia Ergonomiczna bańka
- Krawędzie Fazowane krawędzie ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Średni obowiązek

Instalacja i użytkowanie

- Opis niestandardowy Dostępny w kolorze czarnym.
- Instalacja Luźny układ bez konieczności instalacji.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Użyj środka do czyszczenia mat ESD

Specyfikacja techniczna

- Proces Formowanie wtryskowe
- Waga kg/m² 4.8
- Zakres temperatury - 40°C do + 120°C

Testy jakie przeszła mata ergonomiczna Skywalker PUR ESD 14 mm:

- Odporność na ścieranie 1000 150 mg (2,5N)
- Wydłużenie: 300%
- Twardość: 25 Brzeg A
- Zgodny z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów).
- Ocena poślizgu R10
- ESD RG Rp $10^6 - 10^9$
- ESD RP Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchni Podawać
- Siła łez 1,7 N/mm

Zalecane zastosowanie:

- Środowiska przemysłowe - obszary suche.

Wymiary:

- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm
- 65 cm x 140 cm

Wymiary na zamówienie w m²

Kolory:

- Czarny