



Mata gumowa antypoślizgowa Sanitop ażurowa z najazdem

Kolor: Czarny, Wymiar: 91x152 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-dla-przemyslu-sanitop-czarna-215_20765.html#/kolor-czarny/wymiar-91x152_cm

Cena: **162,39 zł**

Nr referencyjny: 562S0035BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	łączniki	0,00 zł
Czarny	91 cm x 297 cm	371,70 zł
Czarny	91x152 cm	162,39 zł
Czarny	91 cm x 594 cm	743,34 zł

Informacje

Fazowana mata redukująca zmęczenie.



Cechy produktu

Szerokość	91 cm
Wysokość	12,7 mm
Waga	11 kg
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ażurowa	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Mata gumowa Sanitop zapewnia komfort i przyczepność na mokrych i tłustych powierzchniach.

Zapewnia podstawowy komfort i przyczepność w mokrych obszarach z dużymi otworami drenażowymi i podniesionymi kołkami do napowietrzania i umożliwiania przedostawania się płynów i zanieczyszczeń, pozostawiając czystą powierzchnię. Profilowane, skośne krawędzie ze wszystkich 4 stron, aby zapobiec potknięciu się i umożliwić dostęp do wózka.

Gumowe kładzie zapewniają wygodną i bezpieczną platformę roboczą w mokrych obszarach dzięki agresywnej powierzchni antypoślizgowej.

Duże otwory **mat gumowych** i wypukłe kołki umożliwiają spływanie płynów z mokrych obszarów lub zanieczyszczeń w suchych obszarach, pozostawiając powierzchnię czystą. Zaleca się czyszczenie detergentem i strumieniem wody w celu przedłużenia żywotności.

Zalecane zastosowanie:

- Mokre lub oleiste / tłuste środowiska - przetwarzanie żywności, kuchnie profesjonalne, bary

Pielęgnacja:

- Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest zalecane dla przedłużenia żywotności.

Wymiary maty gumowej:

- 91 x 152 cm
- 91 x 297 cm
- 91 x 594 cm

Kolory:

- Czarny - 100% naturalna guma do ogólnego zastosowania w środowisku mokrym
- Czerwony - 75% guma nitylowa, odporna na działanie oleju / tłuszczu - produkt można zobaczyć w produktach powiązanych

Środowisko pracy:

- Obszary mokre/suche

Grupowe maty ergonomiczne, przeciwmęczeniowe i zabezpieczające

Cechy szczególne:

- Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich

Zalecane zastosowanie:

- Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, na indywidualnych stanowiskach roboczych.
- Uwagi specjalne Idealny do stanowisk jednoosobowych.

Powierzchnia:

- Duże otwory drenażowe

Krawędzie:

- Formowane fazowane krawędzie ze wszystkich stron

Intensywność użytkowania:

- Średnie obciążenie

Instalacja i użytkowanie:

- Montaż Luźny układ bez konieczności montażu.

Wskazówka dotycząca czyszczenia Użyj węża wysokociśnieniowego (maks. 124 bar) z gorącą wodą (maks. 70°C), szczególnie skutecznym do usuwania olejów z maty. Dla uzyskania lepszych rezultatów sugeruje się użycie łagodnego mydła, łagodnego detergentu LUB niebutylowego odtłuszczacza. Nie czyścić zapiaszczonych mat pod wysokim ciśnieniem.

Czyszczenie maty gumowej sanitop:

- Uwaga Użyj węża wysokociśnieniowego (maks. 124 bar) z gorącą wodą (maks. 70°C), szczególnie skutecznym do usuwania olejów z maty. Dla uzyskania lepszych rezultatów sugeruje się użycie łagodnego mydła, łagodnego detergentu LUB niebutylowego odtłuszczacza.
- Nie czyścić zapiaszczonych mat pod wysokim ciśnieniem.

Specyfikacja techniczna

- Specyfikacja materiałowa Kauczuk naturalny
- Proces formowania tłocznego:
- Waga kg/m² 8

Testy maty gumowej Sanitop:

- Odporność na ścieranie 1000 6% utrata masy
- Obciążenie zrywające 37,5 funta
- Wydłużenie 227,7%
- Twardość 52 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
- Współczynnik tarcia 0,59
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu

Ocena:

- Lepsza ocena przeciwmęczeniowa
- Ocena odporności na poślizg Najlepsza
- Ocena odporności na zużycie Bette