



## Mata gumowa antypoślizgowa Superflow xt ażurowa

Kolor: Czarny, Wymiar: 60x90 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-dla-przemyslu-superflow-gastronomiczna-217\\_31519.html#/kolor-czarny/wymiar-60x90\\_cm](https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-dla-przemyslu-superflow-gastronomiczna-217_31519.html#/kolor-czarny/wymiar-60x90_cm)

Cena: **114,29 PLN** brutto

Nr referencyjny: 566S0023BL

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	60x90 cm	114,29 PLN
Czarny	91x152 cm	315,31 PLN
Czarny	122x183 cm	508,90 PLN

### Informacje

Mata Superflow może być używana z obu stron w obiektach gastronomicznych.



### Cechy produktu

Wysokość	8.5 mm
Waga	8,8 kg/m2
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Spód	Materiałowa mieszanka kauczuku naturalnego do mokrych zastosowań ogólnych
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny

### Opis produktu

**Mata gumowa antypoślizgowa ażurowa Superflow™** to lekka gumowa mata do stacji roboczej ogólnego przeznaczenia zapobiegająca zmęczeniu. Jego lekka konstrukcja sprawia, że jest to idealny wybór do zastosowań, w których mata jest rutynowo przesuwana w celu czyszczenia. Superflow jest odwracalny dodatkowo wydłuża żywotność maty. System odwadniający ułatwia usuwanie cieczy i zanieczyszczeń z obszaru roboczego, a formowane ścieżki krawędzie

zmniejszają ryzyko potknięcia i umożliwiają łatwy dostęp do maty i poza nią. Superflow ma agresywną teksturowaną górną powierzchnię, która zapewnia dodatkową przyczepność w mokrych obszarach.

#### **Zalecane zastosowanie:**

- Mokre środowisko - Sklepy mięsne, sklepy spożywcze, przetwarzanie żywności, kuchnie profesjonalne, bary
- Środowisko Mokra / suche i tłuste obszary
- Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i ochronne
- Cechy szczególne Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich
- Perforowany wzór odwodnienia
- Krawędzie Formowane fazy krawędzie ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Średnie obciążenie, Instalacja i użytkowanie
- Instalacja Luźne układanie bez konieczności instalacji.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Odetnij wąż wodą
- Czyszczenie Uwaga Czyszczenie za pomocą detergentu i dyszy wodnej jest zalecane dla przedłużenia żywotności.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- Specyfikacja materiału Kauczuk naturalny
- Procesowe formowanie tłoczne
- Waga w kg / m<sup>2</sup> 8,8

#### **Testy**

- Wydłużenie 400%
- Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Wytrzymałość na rozdarcie 40 PSI

#### **Ocena maty gumowej:**

- Lepsza ocena odporności na zmęczenie
- Ocena odporności na poślizg Najlepsza
- Lepsza ocena odporności na zużycie

#### **Pielęgnacja:**

- Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest zalecane dla przedłużenia żywotności.

#### **Wymiary:**

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

#### **Kolory:** Czarny

występuje też w wersji z gumy antypoślizgowej nitylowej