



Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa Cushion Trax ergonomiczna

Kolor: Szary, Wymiar: 60x91 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-cushion-trax-antypoślizgowa-antyzmęczeniowa-510_20403.html#/kolor-szary/wymiar-60x91_cm

Cena: **271,49 PLN** brutto

Nr referencyjny: 479S0023GY

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	60 cm x mb.	381,92 PLN
Szary	91 cm x 3 m	1 620,59 PLN
Szary	60x91 cm	271,49 PLN
Szary	91 cm x 22,8 m	11 152,19 PLN
Szary	122 cm x mb	764,01 PLN
Szary	91 cm x 6 m	3 241,21 PLN
Szary	91x150 cm	812,26 PLN
Szary	60 cm x 22,8 m	7 435,34 PLN
Szary	91 cm x mb	573,01 PLN
Szary	122 cm x 22,8 m	14 870,65 PLN
Czarny	91 cm x 3 m	1 588,83 PLN
Czarny	122 cm x mb	561,72 PLN
Czarny	60x91 cm	266,15 PLN
Czarny	152 cm x 22,8 m	20 288,67 PLN
Czarny	91 cm x mb	560,88 PLN
Czarny	91 cm x 22,8 m	10 933,53 PLN
Czarny	91 cm x 6 m	3 177,69 PLN
Czarny	152 cm x mb.	1 046,90 PLN
Czarny	91x150 cm	807,14 PLN
Czarny	60 cm x mb.	374,46 PLN
Czarny	122 cm x 22,8 m	14 579,07 PLN
Czarny	60 cm x 22,8 m	7 289,50 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91x150 cm	877,26 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x mb.	407,03 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x 22,8 m	15 846,82 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x 22,8 m	7 922,43 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x mb	610,63 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 3 m	1 726,92 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x mb	814,16 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	152 cm x 22,8 m	22 052,67 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60x91 cm	289,32 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 22,8 m	11 884,26 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 6 m	3 454,04 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	152 cm x mb.	1 137,93 PLN

Informacje

Trwałość, wygoda i bezpieczeństwo to podstawowe cechy tych popularnych produktów, przeznaczonych dla miejsc, gdzie wszystkie te kryteria muszą być spełnione.

Cechy produktu

Wysokość	14 mm
----------	-------

Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Mata na stanowisko pracy Cushion Trax o grubości 14 mm trwałość, wygoda i bezpieczeństwo to podstawowe cechy tych popularnych produktów, przeznaczonych dla miejsc, gdzie wszystkie te kryteria muszą być spełnione.

Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa do pracy na stojąco model z USA Cushion Trax® została zaprojektowana, aby spełniać najsurowsze wymagania współczesnych zastosowań przemysłowych i jest szczególnie przydatna w pracy wielozmianowej w suchych pomieszczeniach, w których pracownik stoi przez dłuższy czas; na stanowiskach pracy, liniach montażowych.

Wytrzymała winylowa płyta diamentowa zapewnia trąkcję bezkierunkową i jest łatwa do czyszczenia. Górna powierzchnia jest połączona z gęstą podstawą z pianki o zamkniętych komórkach, wykorzystującą unikalną technologię UniFusion™ od firmy dystrybującej maty cushion trax supermaty.

Dzięki temu praktycznie wyeliminowano możliwość rozwarstwienia. Laminowane maty podłogowe NoTrax wyposażone w RedStop™, unikalną technologię antypoślizgową, eliminującą poślizg i ślizganie się mat podłogowych na gładkich powierzchniach, takich jak płytki, drewno, marmur i beton. Ukośne krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia się i umożliwiają łatwe wejście na matę i zejście z niej.

Zalety maty Cushion Trax:

- Odporne na zużycie powierzchnie posiadają powłokę z mikrokomórkowego laminatu winylowego, zapewniającego najwyższą trwałość i ulgę dla zmęczonych nóg.
- Diamentowy wzór na powierzchni wykładziny zapewnia dobrą przyczepność oraz łatwość wykonywania zakrętów.
- Technologia Uni-Fusion™, odporna na najbardziej intensywne użytkowanie.
- Odporność na większość płynów i środków chemicznych spotykanych w przemyśle.
- Antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.
- Wolne od toksycznego związku DOP*.
- Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.

Ogólny opis maty cushion trax:

- Obszary suche środowiska
- Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
- Właściwości specjalne Współczynnik tarcia Certyfikat NSFII|Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich
- Zalecane zastosowanie W zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, indywidualnych stanowiskach pracy. Nadaje się również do środowisk komercyjnych, takich jak hotele, recepcje, lody sklepowe, domy towarowe, banki, restauracje itp.
- Uwagi specjalne Diamentowa powierzchnia zapewnia bezkierunkową antypoślizgowość.
- Przemysłowa płyta diamentowa powierzchni
- Krawędzie Krawędzie fazowane ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Heavy duty

Instalacja i użytkowanie

- Opis niestandardowy Ta mata może być zamówiona w niestandardowych długościach na metr bieżący. Mata zostanie wyprodukowana w dowolnym rozmiarze określonym przez producenta ze ściętymi i uszczelnionymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu. Dostępny w kolorze szarym, czarnym i czarno-żółtym.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Zamiataj regularnie lub wycieraj na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na wilgotno łagodnym mydłem/detergentem.
- Czyszczenie Uwaga Codziennie zamiatać górną powierzchnię. Okresowo mop na wilgotno górną powierzchnię.
- Specyfikacja techniczna
- Specyfikacje materiałowe PVC na bazie mikrokomórkowego winylu
- Podkład Mikrokomórkowy winyl z podkładem antypoślizgowym Red Stop®
- Laminowanie procesowe
- Waga kg/m2 5,5

Testy jakie przeszła mata:

- Klasa ogniowa UE EN 13501-1 Bfl-S1
- Odporność na ścieranie 500 0,34% utraty wagi
- Odporność na ścieranie 1000 0,41% utraty wagi
- Obciążenie zrywające 55 lb
- Ugięcie przy ściskaniu 1,4 0,43 cm
- Ugięcie przy ściskaniu 2,8 0,60 cm
- Wydłużenie 62,60%
- Bateria piankowa 40 lb/in²
- Twardość 85 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
- Ocena poślizgu R10
- Współczynnik tarcia 0,81
- Zrównoważony rozwój W 100% z recyklingu górna powierzchnia z PVC
- Przepustka palności powierzchni
- Wytrzymałość na rozdarcie 34 funty

Ocena

- Ocena odporności na zmęczenie Najlepsza
- Ocena odporności na poślizg Najlepsza
- Ocena odporności na zużycie Najlepsza

Zalecane zastosowanie:

- Intensywne użytkowanie - środowisko przemysłowe - suche miejsca

Wymiary gotowe:

- 60 cm x 91 cm,
- 91 cm x 150 cm,
- 91 cm x 300 cm,
- 91 cm x 600 cm

Wymiary:

- Szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm i 152 cm (w tym rozmiarze tylko kolor czarny i czarny z żółtymi pasami.)

Całe rolki:

- 60cm x 22.8m; 91cm x 22.8m; 122cm x 22.8m; 152cm x 22.8m

Kolory:

- Czarny,
- szary,
- czarny z żółtymi pasami