




Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27









Mata antyzmęczeniowa Gripper Sof Tred antypoślizgowa na metry i rolki

Kolor: Szary, Wymiar: 122 cm x 18,3 m,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmeczeniowa-gripper-sof-tred-514_31567.html#/kolor-szary/wymiar-122_cm_x_183_m

Cena: **6 489,48 PLN** brutto

Nr referencyjny: 413R0048GY

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	91x150 cm	414,51 PLN
Szary	91 cm x mb	312,42 PLN
Szary	122 cm x mb	416,97 PLN
Szary	60 cm x mb.	208,21 PLN
Szary	60x91 cm	155,94 PLN
Szary	122 cm x 18,3 m	6 489,48 PLN
Szary	91 cm x 18,3 m	4 867,11 PLN
Szary	60 cm x 18,3 m	3 244,74 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x mb.	221,82 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60x91 cm	164,78 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x 18,3 m	6 915,06 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 18,3 m	5 186,91 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91x150 cm	441,57 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x 18,3 m	3 457,53 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x mb	333,33 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x mb	444,03 PLN

Informacje

Wyjątkowy komfort dla pracownika dzięki nowemu materiałowi o grubości 12,7 mm.

Cechy produktu

Wysokość	12,7
Waga	4 kg
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Obciążenia	Średnie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Mata antyzmęczeniowa Gripper sof tred ergonomiczna mata rowkowana z rolki.
Wyjątkowy komfort dla pracownika dzięki nowemu materiałowi o grubości 12,7 mm.
Idealna do pracy w obszrach suchych jak magazyn, linia pakowania.

- Warstwa ochronna Dyna-Shield® przedłuża trwałość o 50% w porównaniu do zwykłego winylu mikrokomórkowego*.
- Do wyboru 4 wzory powierzchni pozwalające dobrać właściwy wzór do różnych rodzajów ruchu.
- Dostępne są żółte krawędzie zgodne z kodeksem OSHA 1910-144.
- Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.
- Wolne od toksycznego związku DOP*.
- Antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.

Zalecane zastosowanie:

- Średnia intensywność użytkowania - suche miejsca

Wymiary maty gripper sof tred:

- 60 cm x 91 cm,
- 91 cm x 152 cm

Rolki dostępne w długości **18,3 m** dla

- szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm

Długości na zamówienie

- szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm

Kolory:

- szary
- czarny/żółty

Opis ogólny

- Środowisko Obszary suche
- Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
- Cechy szczególne Nie zawiera DOP, dmF, nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich
- Zalecane użycie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, poszczególnych stanowiskach pracy.
- Uwagi specjalne Z Dyna-Shield® - Jedyna mata gąbczasta o średniej cenie / wysokiej wydajności przeciw zmęczeniu dostępna z trwałością zbliżoną do konkurencyjnych mat "laminowanych". Wydłuża żywotność o 50%.
- Powierzchnia Wzdłużny wzór żeber falistych
- Krawędzie Ścięte krawędzie ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Średnia praca

Instalacja i użytkowanie

- Opis niestandardowy Ta mata może być zamawiana w niestandardowych długościach na metr liniowy. Mata będzie produkowana do dowolnego określonego rozmiaru przez producenta ze ściętymi i uszczelnionymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu. Dostępne w kolorze czarnym/żółtym i szarym.
- Końcówka do czyszczenia Zamiataj regularnie lub susz mopuj powierzchnię i tył maty. Powierzchnia może być wilgotna za pomocą łagodnego mydła / detergentu.

Specyfikacja techniczna

- Specyfikacje materiałowe Winyl mikrokomórkowy
- Wykonywanie kopii zapasowych Winyl mikrokomórkowy
- Proces Piany
- Waga kg/m2 4
- Testy
- Odporność na ścieranie 500 2.15%
- Odporność na ścieranie 1000 4.9%
- Zrywająca 24,5 funta
- Ugięcie kompresji 1.4 0,62 cm
- Ugięcie kompresji 2.8 0,77 cm
- Wydłużenie 126%
- Bateria piankowa 40 funtów/pokój²
- Twardość 15 Brzeg A
- Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
- Klasa poślizgu R10
- Współczynnik tarcia 1.00
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchniowa Przechodzić
- Wytrzymałość na rozdarcie 10,6 funta

Ocena

Odporność na zmęczenie Najlepszy

Klasa odporności na poślizg Najlepszy

Odporność na zużycie Lepszy