



Mata antyzmęczeniowa Diamond sof tred antypoślizgowa ergonomiczna

Kolor: Szary, Wymiar: 60x91 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antyzmeceniewe/mata-antyzmeceniewa-diamond-sof-tred-516_20493.html#/kolor-szary/wymiar-60x91_cm

Cena: **111,60 PLN** brutto

Nr referencyjny: 419S0023GY

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	122 cm x 18,3 m	6 489,48 PLN
Szary	91 cm x 18,3 m	4 867,11 PLN
Szary	60 cm x 18,3 m	3 244,74 PLN
Szary	122 cm x mb	416,97 PLN
Szary	60 cm x mb.	207,87 PLN
Szary	91x150 cm	414,51 PLN
Szary	60x91 cm	111,60 PLN
Szary	91 cm x mb	312,42 PLN
Czarny	91x150 cm	414,51 PLN
Czarny	60x91 cm	145,14 PLN
Czarny	122 cm x 18,3 m	6 489,48 PLN
Czarny	91 cm x mb	312,42 PLN
Czarny	91 cm x 18,3 m	4 867,11 PLN
Czarny	60 cm x 18,3 m	3 244,74 PLN
Czarny	122 cm x mb	416,97 PLN
Czarny	60 cm x mb.	207,87 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x 18,3 m	7 055,28 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x mb.	225,09 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x mb	339,48 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x 18,3 m	3 526,41 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x mb	452,64 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	60x91 cm	163,59 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 18,3 m	5 290,23 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91x150 cm	450,18 PLN

Informacje

Wyjątkowy komfort dla pracownika dzięki nowemu materiałowi o grubości 12,7 mm.

Cechy produktu

Wysokość	13 mm
Waga	2,1 kg
Zastosowanie	Wewnątrz
Górna warstwa	bez toksycznych DOP i DMF
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Obciążenia	Średnie

Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Mata antyzmęczeniowa Diamond Sof Tred mata bhp ergonomiczna wyjątkowy komfort dla pracownika dzięki nowemu materiałowi o grubości 12,7 mm.

- Warstwa ochronna Dyna-Shield przedłuża trwałość o 50% w porównaniu do zwykłego winylu mikrokomórkowego*.
- Do wyboru 4 wzory powierzchni pozwalające dobrać właściwy wzór do różnych rodzajów ruchu.
- Dostępne są żółte krawędzie zgodne z kodeksem OSHA 1910-144.
- Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.
- Wolne od toksycznego związku DOP*.
- Antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.

Zalecane zastosowanie:

- Średnia intensywność użytkowania - suche miejsca

Wymiary maty diamond sof tred gotowych odcinków:

- 60 cm x 91 cm,
- 91 cm x 150 cm

Mata Diamond Sof Tred z rolki 18,3 m

- dostępne szerokości rolek: 60 cm, 91 cm i 122 cm

Długości na zamówienie (cena szerokość x mb)

- szerokości 60 cm 91 cm i 122 cm

Kolory mat Diamond Sof Tred:

- szary
- czarny
- czarny/żółty

Opis ogólny

- Środowisko Obszary suche
- Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
- Cechy szczególne Nie zawiera DOP, dmF, nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich
- Zalecane użycie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, poszczególnych stanowiskach pracy.
- Uwagi specjalne Z Dyna-Shield® - Jedyna mata gąbczasta o średniej cenie / wysokiej wydajności przeciw zmęczeniu dostępna z trwałością zbliżoną do konkurencyjnych mat "laminowanych". Wydłuża żywotność o 50%.
- Powierzchnia Podniesiony wzór diamentu
- Krawędzie Ścięte krawędzie ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Średnia praca

Instalacja i użytkowanie

- Opis niestandardowy Ta mata może być zamawiana w niestandardowych długościach na metr liniowy. Mata będzie produkowana do dowolnego określonego rozmiaru przez producenta ze ściętymi i uszczelnionymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu. Dostępne w kolorze czarnym/żółtym, szarym i czarnym.
- Końcówka do czyszczenia Zamiataj regularnie lub susz mopuj powierzchnię i tył maty. Powierzchnia może być wilgotna za pomocą łagodnego mydła / detergentu.
- Specyfikacja techniczna
- Specyfikacje materiałowe Winyl mikrokomórkowy
- Wykonywanie kopii zapasowych Winyl mikrokomórkowy
- Proces Piany
- Waga kg/m² 4

Testy

- Odporność na ścieranie 500 0.83%
- Odporność na ścieranie 1000 2.20%
- Zrywająca 16,8 funta
- Ugięcie kompresji 1.4 0,67 cm
- Ugięcie kompresji 2.8 0,82 cm
- Wydłużenie 147%
- Bateria piankowa 40 funtów/pokój²
- Twardość 20 Brzeg A
- Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
- Klasa poślizgu R10
- Współczynnik tarcia 1.00

- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchniowa Przechodzić
- Wytrzymałość na rozdarcie 12,1 funta

Ocena

- Odporność na zmęczenie Najlepszy
- Klasa odporności na poślizg Najlepszy
- Odporność na zużycie Lepszy