



Właz rewizyjny DC-60 Pro-Line

Kolor: Szary, Wymiary (mm): 300x300,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/wlazy-rewizyjne/wlaz-rewizyjny-dc-60-pro-line-816_18927.html#/kolor-szary/wlazy_wymiary-300x300

Cena: **715,00 zł** brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiary (mm)	cena brutto
Szary	400x400	860,00 zł
Szary	300x300	715,00 zł
Szary	900x900	2 220,00 zł
Szary	700x700	1 450,00 zł
Szary	500x500	1 025,00 zł
Szary	1000x1000	2 515,00 zł
Szary	800x800	1 650,00 zł
Szary	600x600	1 250,00 zł

Informacje

Właz rewizyjny DC-60 Pro-Line sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie ruch pieszych lub pojazdów jest znaczący, a korzystanie z włazu częste lub wymagające szczególnego komfortu użytkowania.

Opis produktu

Właz rewizyjny DC-60 Pro-Line to doskonale sprawdzający się w każdej sytuacji właz, przeznaczony do użytku w miejscach takich jak ciągi piesze, parkingi dla samochodów osobowych lub lekkich ciężarowych, a także instalacje basenowe. Szerokie zastosowanie włazu to zasługa jego dwóch podstawowych cech. Przede wszystkim znaczenie ma odporność wyrobu na wszelkie uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne. Właz jest w stanie wytrzymać nawet duży nacisk i duży ciężar, w tym nawet pojawiający się często. Ze względu na to nawet lekkie samochody ciężarowe mogą z powodzeniem korzystać z miejsc, w których omawiany właz jest zamontowany. Owa odporność dotyczy nie tylko nacisku, ale także wszelkich innych potencjalnych zagrożeń, w tym także wilgoci, działania warunków atmosferycznych, jak również upływu czasu. Mocna aluminiowa konstrukcja ramy oraz pokrywy daje gwarancję długowieczności. W rezultacie podana cena musi być uznawana za optymalną. Należy także zaznaczyć, że komfort użytkowania włazu jest bardzo wysoki, jako że pokrywa otwiera się bardzo wygodnie i nie ma potrzeby używania przy tym większej siły. Jednocześnie też właz daje duże poczucie bezpieczeństwa, ponieważ jest sztywny i trwały. Dotyczy to nie tylko ramy i pokrywy, ale także kraty zbrojeniowej i dna włazu, wykonanego także z aluminium o grubości 3 mm. Warto także zaznaczyć, że przeznaczenie do instalacji basenowych jest możliwe dzięki wodoodporności, wzmocnionej dodatkowo przez zestaw uszczelek, które pozwalają także uniknąć przenikania brudu między ramę a pokrywę. **Produkt na indywidualne zamówienie.**