Supermaty maty

1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27







Mata izolacyjna Switchboard matting class 4

Kolor: Czarny, Wymiar: 91x150 cm,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antystatyczne/mata-antyzmeczeniowa-switchboard-matting-class-4-867_20997.html#/kolor-czarny/wymiar-91x150_cm

Cena: **2 752,97 PLN** brutto

Nr referencyjny: 832S0035BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	91 cm x mb	0,00 PLN
Czarny	91x150 cm	2 752,97 PLN
Czarny	91 cm x 9,1 m	11 417,11 PLN

Informacje

Wykładzina izolacyjna chroni pracownika przed kontaktem z podłożem, stanowiącym uziemienie elektryczne, zabezpieczając go w ten sposób przed porażeniem prądem elektrycznym.

Cechy produktu

Długość	150 cm
Szerokość	91 cm
Wysokość	13 mm
Waga	23.6 kg

Opis produktu

Mata izolacyjna zapobiega „uziemieniu” pracowników i zapewnia bezpieczeństwo dzięki górnej powierzchni o zębatej powłoce, zwiększającej tarcie.

- Wykładzina izolacyjna chroni pracownika przed kontaktem z podłożem, stanowiącym uziemienie elektryczne, zabezpieczając go w ten sposób przed porażeniem prądem elektrycznym
- Chroni aż do 40.000 V.
- Każdy cal kwadratowy maty jest testowany w zgodzie z ANSI / ASTM D-178 specyfikacji.
- Wykładzina dostępna jest na rolki i metry bieżące.
- Łatwa w czyszczeniu: wystarczy codzienne zamiatanie

Zalecane zastosowanie:

- Zalecany do tablic rozdzielczych, rozdzielnic, podstacji, transformatorów, generatorów, stołów elektrycznych.
- Należy wymienić co 12 miesięcy dla optymalnego bezpieczeństwa.

Wymiary:

- 91 cm x 150 cm

Rolki

- 91 cm x 9,14 m

Długości na zamówienie

- Szerokość 91 cm x mb

Kolory:

- Czarny

Oznaczenie: Ergonomiczna, przeciwzmęczeniowa mata bezpieczeństwa

Specjalizacje przemysłowe - maty ochronne

- Powierzchnia: podłużny karbowany wzór żeberkowy
- Kategoria: Ergonomiczne maty antyzmęczeniowe
- Zalecane zastosowanie: Obszary suche o dużym obciążeniu
- Kolor czarny
- Krawędzie: bez obramowań i listw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał PVC (bez DOP)
- Proces kalandrowania
- Masa całkowita 16 kg / m²
- Całkowita grubość 12,2 mm